URSA
GLASSWOOL

URSA ELF

MW - EN 13162 - T1 - DS(T+) - MU1

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:
Izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (necesită fixare suplimentară).

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,044 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m^2 per pachet	m^2 per palet
ELF GEMINI	2081354	2	50	7500	1200	30	18	540
ELF-AM2*	2081885	1	50	15000	1200	30	18	540
ELF-AM2*	2081886	1	100	7500	1200	36	9	324
ELF	2081362	1	100	7500	1200	30	9	270
ELF	2081366	1	120	6300	1200	30	7,56	226,8
ELF	2081369	1	140	5400	1200	30	6,48	194,4
ELF	2081370	1	150	5000	1200	30	6	180
ELF	2081373	1	200	3800	1200	30	4,56	136,8

* produs netestat din punctul de vedere al reacției la foc

MW - prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 - numărul standardului european
Ti - toleranță admisibilă la grosime
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

URSA România SRL. Tel: 021 269 0663. Email: assistance.romania@uralita.com. www.ursa.ro