



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Mechanism with plastic fixing frame + long claws
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb (RAL 9003)
Tip mufa de date	RJ45 - 8 contacte - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Echipament furnizat	Suport de etichetă Clapetă de protecție

Complementare

Tip de rețea de comunicație	1000BASE-T
Protocol port de comunicație	ATM 155 Mbps
Numar de module	2 module
Număr priză	1
Tip amprenta	Infraplus
Tip conector	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne	Clic
Mod de fixare	Long claws
Material	Cadru de fixare: zamak Capac mecanism: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Adâncime	36 mm
Lățime	70.9 mm
Înălțime	70.9 mm
Adâncime de montaj	25 mm

Mediu

grad de protecție IP	IP40
grad de protecție IK	IK01
temperatura de utilizare	15...30 °C
temperatura de depozitare	0...35 °C
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
protecția mediului și probleme	Fara halogen
standarde	ISO 8877

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
--------------------------	---------------------------

Contractual warranty

