



### Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Funcție de comutare	1 pol 1 cale
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Tenta de culoare	Fildes

### Complementare

Curent nominal	10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapetă
Numar de module	2 module
Lampa pilot	Portocaliu LED: 0.15 mA (temperatură: 15 °C)
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiunea cablului	0...2.5 mm <sup>2</sup> (rigid) 0...2.5 mm <sup>2</sup> (flexibil)
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0.0227 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV
Certificari produs	14.10.01/5433

### Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV

Fluid de curățare a geamurilor

protecția mediului și probleme

Fără halogen

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Referința nu conține SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucțiuni sfârșit de viață produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada

18 luni