



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	1 pol 1 cale
Tenta de culoare	Fildes

Complementare

Curent nominal	16 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Durabilitate electrica	5000 cic
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapetă
Numar de module	1 modul
Lampa pilot	Albastru LED: 0.15 mA (temperatură: 15 °C)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiunea cablului	0...4 mm ² (rigid) 0...4 mm ² (flexibil)
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22.5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	33 mm
Adancime de montaj	21 mm
Greutate produs	0.0239 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------