

## tesa® 4172

### Banda tencuieli standard

tesa® 4172 Bandă pentru tencuieli cu formulă specială de plastifianți din PVC moale, cu o forță redusă de derulare, suport plat și aderență bună.

Banda poate rezista la umiditate, soluții alcaline slabe, acizi și alte substanțe chimice.

### Domeniul principal de aplicare

- Mascare la exterior (până la 4 săptămâni)
- Pentru mascarea suprafețelor netede în timpul operațiunilor de tencuire, vopsire, gipsuire, zidărie și stucatură
- Protejarea profilurilor împotriva murdăriei și deteriorării prin acțiunea uneltelor și materialelor
- Aplicarea pe suprafețe curbate e posibilă

### Date tehnice

|                    |                 |                        |             |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| ▪ Suport           | PVC maleabil    | ▪ Elongatie            | 190 %       |
| ▪ Grosime totală   | 120 µm          | ▪ Rezistența la rupere | 24 N/cm     |
| ▪ Tipul adezivului | cauciuc natural | ▪ Rezistența la UV     | 4 saptamani |
| ▪ Aderența la oțel | 1.3 N/cm        |                        |             |

### Caracteristici

|                                 |       |                              |         |
|---------------------------------|-------|------------------------------|---------|
| ▪ Rezistența la ruperea cu mâna | ● ● ● | ▪ Margine de culoare aprinsă | ● ● ●   |
| ▪ Fixarea vopselei              | ● ● ● | ▪ Conformitate               | ● ● ● ● |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediocru ● slab

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati <http://l.tesa.com/?ip=04172>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.