


ADAPTOR E.27-E.27
CU FOTOCELULA ZI-NOAPTE

SPECIFICATII SI CARACTERISTICI:

- Tensiune nominala: 220-230VAC
- Sarcina maxima: 150W
- Curent: 0.68A
- Temperatura de lucru: - 40°C ~ +75°C
- Sensibilitate: 10 Lux pentru asfintit (pornit) si 30-50 Lux pentru rasarit (oprit)
- Timp de initializare: mai putin de 15 sec.
- Durata de viata: mai mult de 5000 cicluri pornit – oprit



Instructiuni de instalare:

- 1) Nu alimentati cu curent la instalare (sursa de tensiune sa fie deconectata)
- 2) Pentru a instala Fotocelula rotiti ferm în sensul acelor de ceasornic în dulia E.27
- 3) Pentru a instala lampa plasati cu fermitate în fotocelula si rotiti de asemenea în sensul acelor de ceasornic;
- 4) Pentru a avea o confirmare a instalarii corecte, puneti dulia sub tensiune si lampa se va aprinde în mod automat si se va stinge în 30 secunde în timpul zilei. Apoi acoperiti fereastra din dulie a fotocelulei pentru a simula întunericul. Normal, releul care controleaza fotocelula se va închide si becul va lumina în cca 30 secunde.

Atentie:

- În fotocelula va trebui sa fie o sursa de iluminat suficient de apropiata de valoarea maxima;
- Montajul fotocelulei va trebui sa fie astfel facut încât sa nu actioneze în raza unei alte surse de iluminat. Lampa se va opri din functionare si pe timp de noapte când lumina artificiala a sursei de iluminat va depasi nivelul maxim admis.

LC-OD / 220VAC / 50/60Hz

Max.150W

