



Ianuarie 2012

Panel Chimenea S

Placi de vata minerala bazaltica cu folie de aluminiu pentru seminee

Descrierea produsului

Placile de vata minerala bazaltica sunt incombustibile, avand rol de izolare termica si acustica, nefiind influentate de conditiile de mediu. Placile au dimensiuni stabile si invariabile in timp si sunt acoperite pe o parte cu o folie de aluminiu.

Panel Chimenea S este certificat in conformitate atat cu standardul EN 13162, cat si cu certificatul EUCB care asigura ca produsul este biodegradabil si nedaunator sanatatii in conformitate cu Directiva Europeana 97/69/EC.

Zona de aplicare

Izolare termica si protectia la foc pentru seminee. Ideal pentru seminee cu energie ridicata fara sa degaje mirosuri in timpul utilizarii.



izolatie
termica



eficienta
energetica



izolatie
acustica



protectie la
umezeala



protectie
la foc



luminozitate



sustenabilitate



nedaunator



siguranta



reciclabil



Chimenea S pentru seminee

Chimenea S DP 10 ALU pentru seminee Dimensiuni, ambalare și rezistențe termice

Lungime (mm)	1000
Latime (mm)	600
Grosime (mm)	30
Placi per pachet	12
m ² per pachet	7,20
Pachete per palet	14
m ² per palet	100,80
Rezistențe termice (m ² K/W)	0.85

Ambalare: cutii de carton pe palet

Parametri Tehnici

Caracteristica	Simbol	Valoare	Unitate de masura	Standard
Produs	MW	conform normelor Europene		EN 13162
Conductivitate termica	λ_D	0,035	W/m*K	EN 12667
Reactia la foc	-	Euroclasa A1 incombustibil	-	EN 13501-1
Temperatura max. de operare	t	650 (in utilizare continua)	°C	-
Punctul de topire a fibrelor	t	>1000	°C	DIN 4102-17
Stabilitate dimensionala	DS(TH)	≤1	%	EN 1604
Factor de absorbtie pe termen scurt	W_p	≤1	kg/m ²	EN 1609
Factor de absorbtie pe termen lung	W_{lp}	≤3	kg/m ²	EN 12087
Factor de rez. la dif. vaporilor de apa	μ	≈1	-	EN 12086

CE code: MW-EN 13162-T5-DS (TH)-WS-WL (P)

Caracteristici

Chimenea S este o vata minerala bazaltica speciala pentru seminee care nu degaja mirosuri si care poate rezista unor temperaturi de pana la 650°C in utilizare continua.

Instructiuni

*Aplicati Chimenea S cu partea acoperita cu stratul de aluminiu spre interior.

*Nu montati placile de Chimenea S in contact direct. Intotdeauna lasati spatiu, de obicei 5 cm.

Knauf Insulation SRL,

City Gate Building - South Tower
Piața Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4,
Sector 1, 013702 București, România
Telefon: +4021 224 02 06,
+4021 224 02 08,
Fax: +4021 224 02 07

marketing.romania@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.ro