

DESCRIERE PRODUS

Este o solutie pe baza de acizi, saruri anorganice, agenti tensioactivi, solventi organici si aditivi folosita pentru pretratarea prin curatire si fosfatere a suprafetelor metalice in vederea vopsirii.

DOMENII DE UTILIZARE:

Pentru indepartarea ruginii si a tunderii de pe suprafetele metalice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid omogen, fara impuritati mecanice	vizual
Culoare max.	-	Slab galbui	vizual
Densitate 20°C	g/cm ³	1.02 – 1.15	STAS 35/1981
Indice de aciditate, max.	Mg KOH/CM ³	260-320	STAS 5106-73

Pregatire produs pentru testare sau utilizare

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati pentru prevenirea contaminarii produsului.

Se conditioneaza la 15-30°C.

Se agita eficient continutul ambalajului in vederea omogenizarii.

Metal:

- In cazul unor straturi de rugina se aplica produsul cu pensula sau prin imersia piesei in lichid;
- In cazul unor zone grosiere de rugina si grasimi se impune in prealabil curatirea mecanica a ruginii (perii de sarma, hartii abrazive);
- Dupa aplicarea produsului se spala suprafata cu apa pentru indepartarea urmelor de acizi si saruri;
- Grunduirea se face in maxim 2 ore de la spalarea si uscarea suportului.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Bidon plastic de 1 L

Depozitare: Spatii uscate, bine ventilate, neexpuse radiatilor calorice (inclusiv solare) si intemperiiilor, in absenta oricaror surse de aprindere la temperaturi sub 30°C.

Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu substante inflamabile;
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat);
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoaselor;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor;
- ingerare produs.

Se vor asigura o ventilatie si sisteme de stingere incendii corespunzatoare in cursul operatiilor de utilizare a produselor.

Stingere incendii: CO₂, praf chimic, nisip.

Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

FRAZE DE RISC:

R11: Foarte inflamabil

R34: Provoaca arsuri

R36/37/38: Iritant pentru ochi, sistemul respirator si pentru piele.

R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala

FRAZE DE SECURITATE:

S1/2: Pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor.

S7: A se pastra containerul/recipientul inchis ermetic.

S24/25: Evitati contactul cu pielea si ochii

S26: In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist

S45: In caz de accident sau boala, a se consulta imediat medicul (Daca este posibil, a i se arata eticheta).