

DEKO Pudra anti-tantari pentru pereti si tavane

DESCRIERE PRODUS:

Amestec uscat sub forma de pulbere cu biocizi incapsulati care, in combinatie cu apa formeaza o vopsea lavabila

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE VOPSELEI:

- Aplicabilitate usoara, etalare buna
- Uscare rapida
- Culoare alb cu rezistenta la ingalbenire
- Aderenta foarte buna la suport
- Formeaza pelicule care combat tantarii sau alte elemente zburatoare de pe suprafata acestora
- Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia, combaterea tantarilor si decorarea suprafetelor interioare, pereti sau tavane din beton, gips-carton, zidarie, tencuiala minerala ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate
Avand in compozitie biocizi sub forma incapsulata, acestia se elibereaza trepta crescand timpul de eficacitate de minim 2ani.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiza
A. Produs pulbere			
Aspect		Pudra fina	vizual
Culoare		alb	vizual
Densitate	g/cm ³	0,92±0,02	SR EN ISO 2811-1
A. Produs lichid			
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,43± 0,05	SR EN ISO 2811-4
Finete frecare, max.	µm	50	SR EN ISO 1524
Vascozitate Brookfield (Rot 7, Vit 100), 23±1°C	mPa.s	3000	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min	%	49	SR EN ISO 3251
pH,	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform,	-
Clasa de lavabilitate	-	5	SR EN ISO 13300
Grad de alb (WI), min.	%	90	SR EN ISO 2814
Putere de acoperire (CR), min.	%	95-98	SR EN ISO 2814
Grad de luciuri (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu:12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Peste pulbere se adauga apa curata de la robinet la temperature de 20 grd in proportie de 1:1 si se omogeneaza cu un amestecator mecanic pana se formeaza un produs omogen lichid.

ATENȚIE: Produsul lichid astfel obtinut se poate utiliza in maxim 30 de zile!

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Se curata suprafata de stropi de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeparteaza prin spalare cu apa si detergent sau cu produse specifice de tipul Polisept solutie antimucegai si Polisept amorsa antimucegai
- Suportul curat se impregneaza cu DEKO A8500 Amorsa perete sau Amorsa Policolor
- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomanda Deko A8055 Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund in profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului.
- Se aplica produsul obtinut dupa amestecarea pulberii cu apa in 2-3 straturi cu rola sau pensula, in functie de natura suportului

Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, - vopsite in prealabil:

Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase

- indepartarea portiunilor neaderente
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportul cu produse specifice
- impregnarea suportului neacoperit cu Deko A8500 Amorsa perete sau Amorsa Policolor
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu apa atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

Consumul teoretic: 8-11 m²//strat

TIMP DE USCARE:

la suprafata: ½ ore

pentru reacoperire: 1-2 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 1kg; 1,5kg; 2,5kg; 3kg

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C

Termen de valabilitate:

18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:**Masuri de prim ajutor**

Generale: In toate cazurile de indoiala sau cand simptomele persista, apelati la sfatul medicului niciodata nu administrati ceva pe cale orala unei persoane inconstiente. Daca starea persista, plasati persoana in pozitie de recuperare si apelati la sfatul medicului.

Contact cu pielea : Indepartati imbracamintea. Spalati bine pielea cu apa si sapun sau utilizati un produs de curatare a pielii atestat. Nu folositi solventi sau diluanti!

Contact cu ochii: Indepartati lentilele de contact, irigati masiv cu apa proaspata, curata tinand pleoapa de o parte si apelati la sfatul medicului

Inhalarea: Mutati pacientul in aer proaspat, mentineti-l in caldura si repaus. Daca respiratia este neregulata sau s-a oprit, aplicati respiratie artificiala

Ingerarea: Daca ati inghitit accidental apelati imediat la un medic. Stati in repaus.
A nu se provoca vomă!

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max .g/l: 30