

FISA TEHNICA

Derulator 4 prize 40M 3x2.5mm

250V+10%, 50 Hz, SREN 61242/2002; A.11/2004 și A.12/2006

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

CARACTERISTICI:

• Prelungitoarele pe tambur bipolare sunt corderoane flexibile, destinate alimentării cu energie electrică a aparatelor de uz casnic și mici lucrări. Cordonul de cablu este înfășurat pe tamburul deschis din material plastic, prevăzut cu un cadru metalic ce ajută la strângerea cordonului și 4 prize cu CP protejate de un releu termic;

MASURI DE SIGURANTA:

- A se folosi derulator total, NU FOLOSITI prelungitoarele cu tambur nederulat complet pot apărea accidente, datorate încălzirii rapide (efectul de bobina);
- A nu se folosi în încăperi cu particule în suspensie de praf și sau apă;
- Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare; Pastrați o zonă liberă (în care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toată periferia prizei mobile;
- Depășirea puterii maxime înscrise de către producător/importator poate produce topirea cablului, și chiar provoca incendii;

Putere:

1000W-2500W

Date tehnice:

250V; 50Hz

Caracteristici	
Tip:	OY-918D; YL-6021
Numar prize:	4
Lungime cablu:	40m
Tip cablu:	3x2.5mm
Înterupător:	NU
Putere cu cablul complet derulat:	2500W
Putere cu cablul rulat:	1000W
Tensiune alimentare:	250V
Frecvență:	50Hz
Greutate (gr):	7000
Volum (cm3):	20989.375
Cod EAN:	5948668011707
Bucati cutie / bax:	1



- Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoii menajeri;
- Reciclați la centrele specializate, dacă este posibil;
- Pentru informații referitoare adresați-vă autorităților locale competente sau furnizorului dumneavoastră;

That's all-light
LOHUIS®

Importator:
Lohuis Romania
B-dul Iuliu Maniu nr. 528,
Sector 6, București
Tel.: 021 317 06 46
www.lohuis.ro

A product of
LOHUIS®
ROMANIA