



Caracteristici Principale

Gama de produse	Sedna
Tip produs sau componenta	Comutator
Funcție de comutare	Dublu
Prezentare dispozitiv	Fără ramă
Curent nominal	10 AX - 250 V c.a.
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb
Conexiuni - borne	Borna fara surub

Complementare

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Gama de puteri	2300 W
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	12 mm
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Șuruburi Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor: 51...80 mm
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	42 mm
Adâncimea proiectată	12 mm
Greutate produs	0.07514 kg

Mediu

standarde	SR EN 60669-1
etichete privind calitatea	CE
certificari produs	GOST-R
grad de protecție IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0946 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri tehnice generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.