



### Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

### Complementare

Mod de montare	Panel-mounted
Formă fișă, priză, carcasă	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	1...4 mm <sup>2</sup>
Greutate produs	0.207 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Înălțime	100 mm
Lățime	90 mm
Adâncime	106 mm
Culoare	Gri ( RAL 7035 )
Voltage colour	Red

### Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura de utilizare	35 °C ( 86400 s )

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------