



Caracteristici Principale

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gama | PratiKa |
| Tip produs sau componenta | Priza |
| Nume scurt al dispozitivului | PratiKa socket |
| Plug, socket category | Low voltage |
| Descriere poli | 3P + N + E |
| Tip retea | C.a. |
| Priza standard | Industrial |

Complementare

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mod de montare | Panel-mounted |
| Formă fișă, priză, carcasă | Angled |
| [In] curent nominal | 32 A |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 380...415 V |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| Ground lug clockwise position | 6 h |
| Plug, socket material | Self-extinguishing engineering polymer housing: |
| Materialul contactelor | Brass sleeves: |
| Conexiuni - borne | Captive screws |
| Secțiune cablu | 2.5...10 mm ² |
| Greutate produs | 0.269 kg |
| Dimensiune baza | 90 x 100 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Adâncime | 119 mm |
| Culoare | Gri (RAL 7035) |
| Voltage colour | Red |

Mediu

| | |
|--------------------------|--|
| standarde | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| grad de protectie IP | IP44 conformitate cu SR EN 60529 |
| grad de protectie IK | IK08 conformitate cu EN 62262 |
| rezistență la foc | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1 |
| umiditate relativă | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| temperatura de utilizare | 35 °C (86400 s) |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Perioada | 18 luni |
|----------|---------|