



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Mod de montare	Panel-mounted
Formă fișă, priză, carcasă	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune operationala nominala	200...250 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	1...4 mm ²
Greutate produs	0.136 kg
Dimensiune baza	65 x 85 mm
Înălțime	85 mm
Lățime	65 mm
Adâncime	103 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Blue

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------