



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de date
Domeniul de aplicare al aparatului	Comunicare
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu placă centrală
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb (RAL 9003)
Tip mufa de date	RJ45 - 4 contacte - category 5e - transmission rate < 155 MHz
Echipament furnizat	Suport de etichetă Clapetă de protecție

Complementare

Tip de retea de comunicare	1000BASE-T
Protocol port de comunicare	ATM 155 Mbps
Destinație produs	Doza pardoseala Canal cablu
Numar de module	1 modul
Număr priză	1
Tip amprenta	Infraplus
Tip conector	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne	Clic
Montare dispozitiv	Ingropat
Mod de fixare	Clipsare Pentru shield: cu cleme
Direcție de instalare	Drept
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Adâncime	36 mm
Lățime	22.5 mm
Înălțime	45 mm
Adâncime de montaj	25 mm

Mediu

grad de protecție IP	IP40
grad de protecție IK	IK01
temperatura de utilizare	15...30 °C
temperatura de depozitare	0...35 °C
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
protecția mediului și probleme	Fara halogen
standarde	ISO 8877

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Va fi conform in Q4 2016 Va fi conform in Q4 2016
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------