FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (EU) nr. 453/2010 și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML

Data emiterii: 04.09.2014

Data reviziei: 04.09.2020

Versiunea 2

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire produs: **SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML**

Cod produs: **VCA06531**

Număr de înregistrare REACH Nu există informații disponibile.

1.2. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare: Produs multi-funcțional. Elimina rugina aparuta pe inchiderile etanse, zavoare, suduri, suruburi. Lubrifiaza, trateaza si apara impotriva ruginii. aplicatii in automobile, masini si echipamente industriale sau diverse scule, pentru indepartarea uleiului contaminat si pentru lubrifiere, pentru prevenirea ruginii, coroziunii si eliminarea umiditatii. Multiple utilizari casnice.

Utilizări contraindicate: Acest produs nu trebuie utilizat în nici un alt scop, altul decât cel recomandat de producător.

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Importator/distribuitor: **S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.**
117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469, ARGEŞ
Tel. / Fax: 0248-223.730; 223.713
Email: office@vadcris.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Telefon de urgenţă pentru România:
Telefon de urgenţă: 0248-223.730 (între orele 9^{00} – 17^{00})
Telefon de urgenţă, birou RSI (Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică)**: 021 3183606**

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului:

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP):

Aerosoli inflamabili Categoria 1 - (H222)

Mutagenitatea celulelor germinative Categoria 1B - (H340)

Carcinogenicitate Categoria 1B - (H350)

Toxicitatea pentru reproducere Categoria 2 - (H361)

Toxicitate la aspirare Categoria 1 - (H304)

Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548 / CEE sau 1999/45 /CE:

Xn - Nociv

F + - Extrem de inflamabil

F +; R12

Cancerigene, Categoria 1; R45

Mutagen Categoria 2; R46

Xn; R65

Toxic pentru reproducere Categoria 3; R63

Notă:

Efectele potențiale enumerate mai sus sunt bazate pe datele reale rezultate din studii efectuate pe produse cu compoziție similară, pe datele componenților și/sau pe date rezultate în urma examinării produsului.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate privind toxicologia.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi a amendametelor.

Denumire comercială: SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML

Substanţe periculoase care determină etichetarea: kerosen (**Nr. EC:** 232-366-4, CAS: 8008-20-6), produse petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2, CAS: 68476-85-7); toluen (Nr. EC:203-625-9).

Fraze de pericol:
H222 – Aerosol extrem de inflamabil.
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
H340 – Poate provoca anomalii genetice .
H350 – Poate provoca cancer .
H361 – Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .
H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit

Fraze de precauţie:
P264 – Spălaţi-vă … bine după utilizare.
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.
P301 + **P310** – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P331 – NU provocaţi voma.

P405 – A se depozita sub cheie.
P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor nationale.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.
P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P410 + **P412** – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF.
P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P 102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauţie–Eliminare: P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naţionale.

Pictogramă de pericol:

Cuvânt de avertizare: **Pericol**

Alte elemente pentru etichetare:

Simbol tactil de pericol: Nu este necesar simbol tactil.
Clasificare pentru transport: Vezi secţiunea 14.

2.3 Alte pericole: Nu sunt informatii.

3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.1. Substanţe: Nu se aplică.

3.2. Amestecuri:

DENUMIRE PRODUS	Nr EC	Nr. CAS	Greutate -%	Clasificare in conformitate cu Directiva 67/548/EEC sau 1999/45/EC	Clasificare in conformitate cu Regulamentul (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Kerosen	232-366-4	8008-20-6	50-60	Xn; R65	Asp. Tox. 1 (H304)
Produse petroleice distillate	270-704-2	68476-85-7	20-30	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas
Ulei motor	-	-	10-15	Neclasificat	Neclasificat
Emulgator	-	-	3-8	Neclasificat	Neclasificat
Toluen	203-625-9	108-88-3	3-5	F; R11 Xi; R38 Xn; R48/20-65 Repr.Cat.3; R63 R67	Iritatie piele. 2 (H315) Repr. 2 (H361d) STOT SE 3 (H336) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)
Bariu sulfonat alchil	-	-	3-4	Neclasificat	Neclasificat
Antirugi na	-	-	1-3	Neclasificat	Neclasificat
Parfum	-	-	1-2	Neclasificat	Neclasificat

Vezi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H/de risc R.
Limitele ocupaţionale de expunere (în cazul când există) sunt listate în secţiunea 8.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Instrucţiuni generale: Respectaţi măsurile de precauţie necesare la manipularea produselor chimice. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Inhalare:

DACA SE INHALEAZA: transportați victima la aer liber și mențineți în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitati consiliere medicala dacă nu vă simțiți bine**.**

Contactul cu pielea: Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Înlăturați excesul de produs, apoi spălaţi bine zona contaminată cu săpun şi multă apă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
În cazul în care iritaţia persistă sau se amplifică, solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu ochii: Clătiţi imediat ochii cu o cantitate mare de apă, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentile de contact, dacă există, după care continuați clătirea ochilor.
În cazul în care iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă medicală de specialitate (oftalmolog).

Inghițire: Este puțin probabil ca produsul să fie înghițit. Clătiți gura. În caz de înghițire, suna imediat un centru specializat si solicita asistenta medicala.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere pe căile respiratorii. Poate provoca anomalii genetice. Poate cauza cancer. Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare

Se trateaza simptomele.
Dacă este posibil, arătați medicului containerul sau eticheta produsului.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere corespunzătoare: Utilizați măsuri adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător..

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu sunt date disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză:

Descompunerea termică poate conduce la degajarea de gaze și vapori iritanți și toxici.

5.3. Recomandări destinate pompierilor:

Echipament special de protecţie pentru pompieri: Pompierii trebuie să poarte aparat autonom cu aport de oxigen şi îmbrăcăminte de protecţie atunci când sunt implicați în stingerea unor incendii mari care implică substanţe chimice.
Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007.

Informaţii suplimentare: Utilizaţi apă pulverizată pentru răcirea containerelor cu produs expuse la incendiu. Determinaţi nevoia de a evacua sau izolat zona în care s-a produs incendiul, în conformitate cu planul de urgenţă local.

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauţii personale, echipamente de protecţie şi proceduri de urgenţă:

Măsuri ce trebuie luate în cazul în care materialul este eliberat sau vărsat: Asigurati ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.
Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.
Evitati inspirarea vaporilor sau cetii.
Respectaţi toate recomandările privind echipamentul de protecţie personală prezentate în secțiunea 8.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător:

Precauţii pentru mediul înconjurător: Preveniţi pătrunderea produsului scurs în sistemul de canalizare şi în cursuri de apă.

6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţare

Metode pentru curăţare: Curățați zona în care s-a produs scurgerea, deoarece materialul vărsat, chiar şi în cantităţi mici, poate prezenta pericol de alunecare.
Curăţenia finală poate implica utilizarea de abur, solvenţi sau detergenţi.
Eliminați materialele absorbante utilizate la curăţare în mod corespunzător, deoarece poate să apară încălzirea spontană a acestora.
Aplicați reglementările locale şi naționale pentru eliminarea acestui produs, precum şi materialele şi obiectele utilizate în procesul de curăţare.

6.4. Trimiteri către

alte secţiuni: Pentru informaţii privind manipularea în siguranţă, vezi secţiunea 7.
Pentru informaţii privind echipamentul personal de protecţie, vezi secţiunea 8.
Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate:

Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă și siguranță industrială.
Asigurati ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.
Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.
Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
Eliminați toate sursele de aprindere.
Spălați-vă bine după manipulare.
Nu mâncati, nu beti si nu fumati în timpul utilizării acestui produs.
Folosiți protecție personală recomandate în secțiunea 8.
Nu perforați sau incinerati recipientele.

7.2. Conditii pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilităţi:

Păstrati containerele ermetic închise, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de căldură.
Țineti recipientele închise și NU la îndemâna copiilor.
A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana animalelor alimentare.
A se păstra în conformitate cu reglementările locale.

7.3. Utilizare finală specifică:

În afară de utilizarile mentionate in sectiunea 1.2, nu alte prevazute alte utilizari specifice.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control:

Utilizaţi produsul numai în încăperi bine ventilate.

DENUMIRE PRODUS	Australia	Austria	Belgia	Danemarca	UNIUNEA EUROPEANA
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7)	1000 ppm 1800 mg/m^3	-	-	-	-
Toluen (CAS #: 108-88-3)	50 ppm 191 mg/m^3 150 ppm STEL 574 mg/m^3 STEL Piele	Piele STEL 100 ppm STEL 380 mg/m^3 TWA: 50 ppm TWA: 190 mg/m^3	-	TWA: 25 ppm TWA: 94 mg/m^3 Piele	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m^3 Piele

Denumire produs	Letonia	Franta	Finlanda	Germania	Italia
Toluen (CAS #: 108-88-3)	TWA: 14 ppm TWA: 50 mg/m^3 STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m^3 Piele	TWA: 20 ppm TWA: 76.8 mg/m^3 TWA: 1000 mg/m^3 STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m^3 STEL: 1500 mg/m^3	TWA: 25 ppm TWA: 81 mg/m^3 STEL: 100 ppm STEL: 380 mg/m^3 Piele	TWA: 50 ppm TWA: 190 mg/m^3 Ceiling / Peak: 200 ppm Ceiling / Peak: 760 mg/m^3 Piele	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m^3 Piele

DENUMIRE PRODUS	Polonia	Portugalia	Spania	Elvetia	Olanda
Kerosen (CAS #: 8008-20-6)	STEL: 300 mg/m^3 TWA: 100 mg/m^3	TWA: 200 ppm	S*	-	-
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7)	-	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm	-	-
Toluen (CAS #: 108-88-3)	STEL: 200 mg/m^3 TWA: 100 mg/m^3	TWA: 50 ppm	S* STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m^3 TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m^3	Skin STEL: 200 ppm STEL: 760 mg/m^3 TWA: 50 ppm TWA: 190 mg/m^3	STEL: 384 mg/m^3 TWA: 150 mg/m^3

DENUMIRE PRODUS	Norwegia	Marea Britanie	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Kerosen (CAS #: 8008-20-6)	-	-	TWA: 200 mg/m^3 Cant totala de vapori limitata la conditiile in care exista expuneri neglijabile de aerosoli S*	-	TWA: 100 mg/m^3
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7)	-	STEL: 1250 ppm STEL: 2180 mg/m^3 TWA: 1000 ppm TWA: 1750 mg/m^3	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m^3 (eliberat) TWA: 1000 ppm (eliberat) TWA: 1800 mg/m^3	IDLH: 2000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m^3
Toluen (CAS #: 108-88-3)	TWA: 25 ppm TWA: 94 mg/m^3 piele STEL: 37.5 ppm STEL: 141 mg/m^3	STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m^3 TWA: 50 ppm TWA: 191 mg/m^3 piele	TWA: 20 ppm	TWA: 200 ppm (vacated) TWA: 100 ppm (eliberat) TWA: 375 mg/m^3 (eliberat) STEL: 150 ppm (eliberat) STEL: 560 mg/m^3 Plafon: 300 ppm	IDLH: 500 ppm TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m^3 STEL: 150 ppm STEL: 560 mg/m^3

Efecte Level (DNEL).
Nu există informații disponibile.

Concentrația previzibilă fără efect (PNEC).
Nu există informații disponibile.

8.2. Controale ale expunerii:

Protecţie tehnica: asigurati ventilatie adecvata, in special in zonele afectate.

Echipamentul personal de protecţie în caz de scurgeri accidentale:

Protectie ochi / fata: purtați ochelari de protective cu ecrane laterale.
Protecția mâinilor: purtați mănuși de protecție.
Protectia pielii și a corpului: folositi îmbrăcăminte de protecție adecvate.
Protecție pentru respiratie: in cazul unei ventilații insuficiente, purtați echipament respirator adecvat.

Controlul expunerii mediului:
Nu permiteti scurgerile de produs în niciun canal, pe sol sau în orice corp de apă.

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Informaţii generale

Aspect	**A**erosol
Culoare:	Maro transparent
Miros:	Specific
Valoare pH:	Nu s-a determinat
Punct de topire/ de congelare	Nu s-a determinat
Punct de fierbere/ gama de fierbere	Nu s-a determinat
Punct de aprindere	Nu s-a determinat
Rata de evaporare	Nu s-a determinat
Inflamabilitate:	Aerosol extrem de inflamabil
Limite de inflamabilitate în aer:	
- **Limită inferioară:**	Nu s-a determinat.
- **Limită superioară:**	Nu s-a determinat
Presiune de vapori:	Nu s-a determinat
Densitate de vapori:	Nu s-a determinat
Densitate	0.68±0.01 g/cm^3
Densitate relativa	Nu s-a determinat
Punct de inflamabilitate:	120 ^{0}C/ 250 ^{0}F (Metoda utilizată: Cupă deschisă)

Densitate in vrac	Nu s-a determinat
Greutate specifica	Nu s-a determinat
Solubilitate in apa	Insolubil in apa
Coeficienti de partitie	compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7): 2.8/ toluen (CAS #: 108-88-3): 2.65
Temperatura de autoaprindere:	Nu s-a determinat.
Temperatura de descompunere	Nu s-a determinat
Viscozitate cinematica	Nu s-a determinat
Viscozitate dinamica	Nu s-a determinat
Proprietati explozive	Nu este explozibil
Proprietati oxidative	Nu s-a determinat
Procent de compuși organici volatili (COV):	< 5 %

9.2. Alte informaţii

Nu sunt informații suplimentare.

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate: Nu sunt informatii disponibile.

10.2. Stabilitate chimică: Produsul este stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare.

10.3. Posibilitatea unor reacţii periculoase: Risc de explozie daca produsul este incalzit in spatii inchise.

10.4. Condiţii de evitat: Caldura extrema, flacari si scantei.

10.5. Materiale incompatibile: Agenti puternici de oxidare.

10.6. Produşi periculoşi de descompunere: Produsul nu se descompune in conditii normale de utilizare.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

DENUMIRE	LD50 ORALA	LD50 PT PIELE	LC50 LA INHALARE
Kerosen (CAS #: 8008-20-6)	> 5000 mg/kg (sobolan)	> 2000 mg/kg (iepure)	> 5.28 mg/L (sobolan) 4 h
Toluen (CAS #: 108-88-3)	-	= 8390 mg/kg (iepure)	= 12.5 mg/L (sobolan) 4 h > 26700 ppm (sobolan) 1 h

Toxicitate acută dermală: Pielea nu se irita**.**

Toxicitate acuta pentru ochi/ pericol pt ochi/ iritarea ochilor Ochii nu se irita**.**

Sensibilizare Nu este clasificata**.**

Mutagenicitatea celulelor germinative Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

Carcinogenicitate Poate cauza cancer

DENUMIRE PRODUS	UNIUNEA EUROPEANA	IARC
Kerosen (CAS #: 8008-20-6)	-	Grup 3
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7)	Carc. 1B	-
Toluen (CAS #: 108-88-3)	-	Grup 3

Toxicitatea pentru reproducere Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului

STOT - o singură expunere Nu există informații disponibile.

STOT - expunere repetată Nu există informații disponibile**.**

Pericol prin aspirare Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

Nu sunt disponibile informații ecotoxicologice cu privire la produsul ca atare.

Informaţii ecotoxicologice ale componenţilor

12.1. Toxicitate:

DENUMIRE	Alge/plante acvatice EC50	Peste LC50	Crustacei EC50
Toluen (CAS #: 108-88-3)	433: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L 12.5: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L static	15.22 - 19.05: 96 h Pimephales promelas mg/L flow-through 12.6: 96 h Pimephales promelas mg/L static 5.89 - 7.81: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L flow-through 14.1 - 17.16: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L static 5.8: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L semi-static 11.0 - 15.0: 96 h Lepomis macrochirus mg/L static 54: 96 h Oryzias latipes mg/L static	5.46 - 9.83: 48 h Daphnia magna mg/L Static 11.5: 48 h Daphnia magna mg/L

12.2. Persistenţă şi Degradabilitate: Nu sunt informatii disponibile.

12.3. Potenţial de bioacumulare:

Denumire	Coeficient de partitie
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7)	2.8
Toluen (CAS #: 108-88-3)	2.65

12.4. Mobilitate în sol: Nu sunt informații disponibile.

12.5. Rezultate ale evaluării PBT şi vPvB:

Evaluare PBT şi vPvB: Informații referitoare la evaluarea PBT / vPvB nu sunt disponibile, intrucat evaluarea securității chimice nu este finalizata.

12.6. Alte efecte adverse: Nu sunt date disponibile.

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Eliminarea deşeului de produs: Nu eliminaţi în sistemul de canalizare. Nu permiteţi contaminarea solului, apelor de suprafaţă sau subterane. Deşeul de produs trebuie tratat ca deşeu periculos și predat la centre autorizate pentru colectarea deșeurilor de produse chimice.

Metode de eliminare a deşeului de ambalaj: Goliţi complet recipientul de produs. Deşeurile de ambalaj trebuie eliminate, conform legislaţiei şi normelor în vigoare, dacă este necesar, după consultarea unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deşeurilor de ambalaj.

.

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru (ADR/RID):

14.1 Numărul ONU: Produsul nu este clasificat pentru transport rutier
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: -
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: -
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: -

Transport maritim (IMDG):

14.1 Numărul UN: - 1950
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediție: - AEROSOLI

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: - 2
14.4 Grupul de ambalare: - III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: - Nu este poluant maritim
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: - Nu sunt informatii disponibile
14.7Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: -. Nu se aplica

Transport aerian (IATA):
14.1 Numărul ONU: - Produsul nu este clasificat pentru transport aerian.
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: -

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -
14.4 Grupul de ambalare: -
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: -
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: -
14.7Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: -

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză in Uniunea Europeana:

Directiva 98/24 / CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă.

Directiva 94/33 / CE privind protecția tinerilor la locul de muncă.

Directiva 92/85 / CE privind protecția femeilor însărcinate și care alăptează la locul de muncă.

Inventar internaţional

Component	TSCA	DSL/NDSL	EINECS/ELINCS	ENCS	IECSC	KECL	PICCS	AICS
Kerosen 8008-20-6 (50-60)	X	X	X	X	X	X	X	X
Compusi petroleici distilati 68476-85-7 (20-30)	X	X	X	-	X	X	X	X
Toluen 108-88-3 (3-5)	X	X	X	X	X	X	X	X

"-" nu este listat
"X" este listat

15.2. Evaluarea securitatii chimice Nu există informaţii disponibile.

16. ALTE INFORMAŢII

Această fișă tehnică de securitate materială în conformitate cu cerințele din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006.

Data aparitiei 04-Sep-2014

Data revizuirii 04-Sep-2014

Notă revizuire Nu este cazul

Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate:

TWA - TWA (media ponderată în timp).

STEL - STEL (limită de expunere pe termen scurt).

Ceiling - Valoare limită maximă.

TSCA – Controlul Substantelor Toxice ale Statele Unite ale Americii, Inventarul 8 (b).

DSL / NDSL - Lista substanțelor de uz casnic/ substante care nu sunt de uz caznic din Canada.

EINECS / ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente / Lista europeană a substanțelor chimice notificate.

ENCS – Substante chimice noi si existente, Japonia;

IECSC - Registrul substanțelor chimice existente, China;

KECL – Lista substanțelor chimice existente și evaluate, Korea;

PICCS – Filipine, Inventarierea substanțelor chimice;

AICS - Inventarul australian al substanțelor chimice;

Textul complet al frazelor de pericol H menţionate în Secţiunile 3:

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H361 – Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .

H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată*concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol*>.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H340 – Poate provoca anomalii genetice .

H350 – Poate provoca cancer

H220 – Gaz extrem de inflamabil.

Textul complet al Frazelor de risc menţionate în Secţiunile 2 şi 3:

R12 – Extrem de inflamabil.

R45 – Poate cauza cancer.

R46 – Poate provoca anomalii genetice ereditare.

R63 – Posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii.

R65 – Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire.

R38 – Iritant pentru piele.

R11 – Foarte inflamabil.

R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

R48/20 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.

Informaţii suplimentare:

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte si se bazeaza pe cunoștințele noastre actuale, pe informațiile și presupunerile privind produsul in momentul elaborarii fisei. Informațiile sunt date cu scopul de a fi un ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea și nu trebuie să fie considerate o specificație de garanție sau de calitate. Informațiile se referă numai la produsul specificat și nu pot fi valabile când acest produs se găsește în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă nu se specifică în text.

Nu este o garanţie a proprietăţilor produsului şi nici o specificaţie a calităţii şi nu poate fi baza unei reclamaţii. Produsul trebuie să fie transportat, depozitat şi utilizat conform prevederilor în vigoare, conform cu normele de buna practică şi igienă a muncii.

Producătorul şi distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele recomandate. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secţiune a prezentei fişe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranţă.

Acestă Fişă cu Date de securitate este valabilă numai pentru produsul în cauză, iar informaţiile conţinute nu pot fi aplicate altor produse.

Prezenta fisa cu date de securitate pentru produsul , SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT – 450 ml, a fost emisa in baza fisei cu date de securitate a producatorului, care se afla la sediul SC. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.

Machetă etichetă conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450ML

Conţine: kerosen (Nr. EC: 232-366-4), produse petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2); toluen (Nr. EC:203-625-9).

Importator/Distribuitor:
S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L.
117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469, ARGEŞ
Tel. / Fax: 0248-223.730; 223.713
Email: office@vadcris.ro
Telefon de urgenţă: 0248-223.730
(între orele 9^{00} – 17^{00})

Numărul UN: -

Denumirea expeditiei: -

Utilizare...

Aplicabilitate...

Instrucţiuni pentru utilizare:
Container sub presiune; a se proteja e lumină solară şi a nu se expune la temperaturi care depăşesc 50 ^{0}C.
A nu se deschide forţat sau a nu se arde, chiar şi după folosire. A nu se aplica spray-ul pe, sau în apropierea unei flăcări, sau pe suprafaţa unui material incandescent.

Utilizari contraindicate...

H222 - Aerosol extrem de inflamabil.
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H340 - Poate provoca anomalii genetice .
H350 - Poate provoca cancer .
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .
P264 - Spălaţi-vă bine fata, mainile si toate partile expuse ale corpului după utilizare.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P331 - NU provocaţi voma.
P405 - A se depozita sub cheie.
P501 - Aruncaţi conţinutul/recipientul la unitati specializate si aprobate in acest sens.
P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul interzis.
P211 - Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 - Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P410 + P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF.
H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
P102 - A nu se lasa la indemana copiilor
Compuși organici volatili (COV): < 5 %

Greutatea conţinutului:
...
Greutate totală: ...
Capacitate..

Lot numarul: ...
Data producerii:
...
Data expirarii

[Cod : .....]
Cod dee:
Tara de origine: