



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lampă liniară cu halogen la tensiunea rețelei cu calitate și fiabilitate superioare. Asigură o durată de viață foarte mare și lumină cu halogen intensă. Soluție ideală pentru corpuri de iluminat decorative.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Orice sau Universal (U)]
Durată de viață nominală (nom.)	2000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	8000X
Light Technical	
Flux luminos (nom.)	1415 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	1415 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	17,5 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	100
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	80,0 W
Curent lampă (nom.)	0,35 A
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	instant full light
Factor de putere (nom.)	1
Tensiune (nom.)	230 V
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar
Informații bază element fixare	18
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	D
Consum de energie kWh/1000 h	80 kWh
Luminaire Design Requirements	
Temperatură bec (max.)	900 °C
Temperatură comprimare (max.)	350 °C
Product Data	
Cod complet produs	872790085228800
Nume comandă produs	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Produs	8727900852288
Cod de comandă	85228800
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	100
Material nr. (12NC)	924587144210
Greutate netă (bucată)	5,380 g

Plusline ES Compact

Cote



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 80W R7s/18 230V T11 CL

