



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lampă liniară cu halogen la tensiunea rețelei cu calitate și fiabilitate superioare. Asigură o durată de viață foarte mare și lumină cu halogen intensă. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative și pentru aplicații de securitate și iluminatul suprafețelor de lucru cu reflectoare.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Orice sau Universal (U)]
Durată de viață nominală (nom.)	2000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	8000X

Light Technical	
Flux luminos (nom.)	8600 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	8600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	21,5 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	100
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	400,0 W
Curent lampă (nom.)	1,74 A
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	instant full light
Factor de putere (nom.)	1
Tensiune (nom.)	230 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	D
Consum de energie kWh/1000 h	400 kWh

Luminaire Design Requirements	
Temperatură bec (max.)	900 °C
Temperatură comprimare (max.)	350 °C

Product Data	
Cod complet produs	872790085389600
Nume comandă produs	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Produs	8727900853896
Cod de comandă	85389600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	100
Material nr. (12NC)	924572144210
Greutate netă (bucată)	9,000 g

Plusline ES Small

ILCOS Code

HDG//RS-400-230-R7s-114,2

Cote



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 400W R7s 230V T11 CL

