



Capsule LV 3000 h

Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Capsulă cu halogen de joasă tensiune Solu ia ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Geamul pentru blocarea razelor UV și încărcătura de joasă presiune permit folosirea fără geam de protecție. Capsula compactă cu halogen oferă lumină albă proaspătă pe o durată de viață îndelungată.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GY6.35 [GY6.35]
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Orice sau Universal (U)]
Durată de viață nominală (nom.)	3000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	12000X

Light Technical	
Flux luminos (nom.)	766 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	766 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3100 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	21,9 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	100

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	35,0 W
Curent lampă (nom.)	2,917 A
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	instant full light s
Factor de putere (nom.)	1
Tensiune (nom.)	12 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Consum de energie kWh/1000 h	35 kWh

Luminaire Design Requirements	
Temperatură bec (max.)	900 °C
Temperatură comprimare (max.)	350 °C


Product Data	
Cod complet produs	871869682783300
Nume comandă produs	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
EAN/UPC - Produs	8718696827833
Cod de comandă	82783300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	100
Material nr. (12NC)	925723717101

Capsule LV 3000 h

Greutate netă (bucată)

0,003 kg

Cote



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

EcoHalo Capsule Gy6.35 12v35w CL B3000

