

tesa® Professional 53988

Bandă electroizolatoare din PVC moale, pentru izolarea și marcarea cablurilor electrice

Banda electroizolatoare tesaflex 53988 este un ajutor fiabil pentru electricieni, mecanici și alți meșteri. Este caracterizată de un material de bază, relativ gros, cu un grad ridicat de flexibilitate și o performanță adezivă foarte bună (chiar pe oțel și la temperaturi scăzute). Banda de izolație din PVC nu este potrivită doar pentru izolarea și marcarea firelor, ci și pentru reparații. Deoarece este disponibilă în mai multe culori - roșu, albastru, maro, negru, alb, gri, verde, galben și galben-verde, poate fi folosită și ca bandă adezivă de marcarea. tesaflex 53988 este certificată conform tuturor standardelor relevante și poate fi folosită cu ușurință.

Domeniul principal de aplicare

- Ideală pentru aplicații electrice, de ex. izolarea sau marcarea cablurilor electrice
- Certificat conform IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificat VOC, RoHS 2.0 și REACH conform
- Material gros (150 μm)
- Tensiune dielectrică (7.000 V)
- Rezistentă la temperatură de până la + 90 ° C
- Disponibilă în mai multe culori și dimensiuni

Date tehnice

▪ Suport	PVC maleabil	▪ Elongatie	240 %
▪ Grosime totală	150 μm	▪ Rezistența la rupere	25 N/cm
▪ Tipul adezivului	cauciuc natural	▪ Rezistența la temperatură	90 °C
▪ Aderența la oțel	2.2 N/cm	▪ Rigiditate dielectrică	7000 volt

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=53988>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.