



Caracteristici Principale

Gama de produse	Sedna
Tip produs sau componenta	Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv	Fără ramă
Tenta de culoare placa de acoperire	Aluminiu
Conexiuni - borne	Borne pe stalp

Complementare

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Aplicatie variator	Sarcina inductiva Sarcina rezistiva
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a. 60...325 W Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic 60...325 VA Lampă cu incandescentă 230 V c.a. 60...325 W
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a.
Tip de protectie	Protectie siguranta
Tip siguranta	F2.5AH/250 V
Număr de cabluri	1 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Material	Termoplastice stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Șuruburi Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor: 51...80 mm
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	47.5 mm
Adâncimea proiectată	20 mm
Greutate produs	0.13179 kg

Mediu

standarde	EN 60669-2-1
etichete privind calitatea	CE
certificari produs	GOST-R
grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Conform - din 1409 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------