



Caracteristici Principale

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip carcasa	Cofret pentru aparataj modular
Numarul de module de 18 mm pe rand	8

Complementare

Montare cofret	Suprafata
Module de 9 mm	16
Numar de randuri orizontale	1
Numarul total de module de 18 mm	8
Tip de sina	DIN
Tip de instalare	Interior
Functie cutie de borne	Pământ / nul
Numar de cleme	2PE bloc terminal N cu 8 iesiri cu surub
Intrare pentru cablu	Da
Tip de capac frontal	Fumuriu
Deschidere usa	Reversibil la 180 °
[In] curent nominal	63 A 63 A and 63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	2.5 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
Material carcasa	Plastic cu auto-stingere
Adancime	184 mm exterior
Inaltime	200 mm exterior
Adancime	94 mm exterior
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate produs	600 g

Mediu

standarde	IEC 60670-1-24
rezistenta la foc	650 °C (1800 s) conform IEC 60695-2-10
grad de protectie IP	IP40 usa inchisa conformitate cu SR EN 60529 IP30 usa deschisa conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
grad de poluare	2
temperatura ambianta pentru utilizare	-5...60 °C
temperatura de depozitare	-15...70 °C

Sustenabilitate

Sustenabilitatea produsului	Green Premium product - Nu
-----------------------------	----------------------------