



S.C. RELEE S.A. MEDIAS

APARATAJ ELECTRIC DE JOASĂ TENSIUNE DIVERSE APARATE ELECTRICE

Produs

Denumire / Caracteristici

Tip / Cod

PRELUNGITOR CU DERULOR CU 4 PRIZE CU CONTACT DE PROTECȚIE tip PD-4CP, cod N-96317A,B,C



Destinație : Deruloarele sunt destinate pentru utilizare casnică, comercială și alte scopuri similare.

Standarde de referință: SR EN 61242 :2008
SR EN 61242/A1 :2010
SR CEI 60884-1 :2003
SR EN 60884-1/A1 :2008

Caracteristici constructive:

- 4 prize cu contact de protecție (clasa I);
 - Grad protecție: IP 20;
 - Tip cablu: H05VV-F;
 - Secțiune cablu : 3 G1,0 mm²;
3 G1,5 mm²;
3 G2,5 mm² ;
- Lungime cablu: 15, 20, 25, 30, 40 m pentru N-96317A (pt secțiune 3G1,0 mm²);
15, 20, 25, 30 m pentru N-96317B (pt secțiune 3G1,5 mm²);
15, 20, 25 m pentru N-96317C (pt secțiune 3G2,5 mm²);

Caracteristici tehnice:

- Tensiune nominală: 230V / 50Hz;
- Curent nominal: 16A c.a. ;
- Tensiune maximă de izolație: 250V c.a. ;
- Putere maximă pe derulor:
 - pentru H05VV-F 3G1 mm² : Pmax = 1000W pentru cablu rulat;
Pmax = 2500W pentru cablu derulat ;
 - pentru H05VV-F 3G1,5 mm² : Pmax = 1500W pentru cablu rulat;
Pmax = 3680W pentru cablu derulat ;
 - pentru H05VV-F 3G2,5 mm² : Pmax = 2000W pentru cablu rulat;
Pmax = 3680W pentru cablu derulat ;

ATENȚIE: Derulorul este dotat cu un dispozitiv de protecție termică resetabilă manual.

EXEMPLU DE COMANDĂ :

PRELUNGITOR CU DERULOR CU 4 PRIZE CU CONTACT DE PROTECȚIE	PD - 4 CP	N - 96317	A/...	/25
Denumire	Simbol	Cod	Varianta	Lung. cordon

S.C. RELEE S.A.

551061 MEDIAS - ROMÂNIA

Tel. : 0269/845901,2,3

str : GLORIA nr : 5

Fax. : 0269/831231

N-460141