



Proiector Ledinaire

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE

LED Module 2000 lm - Alb neutru 840 - Power supply unit - Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED, care vin împreună cu nivelul de înaltă calitate Philips, la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information	
Cod familie lămpi	LED20 [LED Module 2000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	GC [Sticla clara]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Interfață sistem de comandă	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	3 ani
Tip sistem optic pentru exterior	Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°
Flux luminos constant	No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	110
În conformitate cu UE RoHS	Da
Tip motor sursă de lumină	LED

Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	0
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	0°

Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	- W
Consum de curent CLO mediu	- W
Consum de curent CLO final	- W
Curent de pornire	0,64 A
Timp de pornire	0,0069 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Proiector Ledinaire

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonate
Material capac optic/lentilă	Sticlă
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	117 mm
Lățime totală	31 mm
Înălțime totală	161 mm
Suprafață proiectată reală	0,015 m²
Culoare	Aluminum and gray
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	Nivel de protecție contra supratensiunii până la 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	2100 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%

Randament luminos LED inițial	105 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	80
Tricromatică inițială	<7 SDCM
Putere de intrare inițială	20 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control	10 %
la durată medie de viață utilă 50000 h	
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	L70

Application Conditions


Interval temperatură ambientală	-25 to +40 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016332973499
Nume comandă produs	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC – Produs	8710163329734
Cod de comandă	32973499
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	18
Nr. material (12NC)	911401730452
Greutate netă SAP (bucată)	0,460 kg



Cote



Ledinaire floodlight BVP105/106

Proiector Ledinaire

