



Caracteristici Principale

Gama	Unica
Nume estetic	Unica Top - Unica Class
Domeniul de aplicare al aparatului	Bell switch
Tip produs sau componenta	Comutator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	1 pol 1 cale
Tenta de culoare	Aluminium

Complementare

Curent nominal	10 A, 250 V c.a., 50/60 Hz
Durabilitate electrica	40000 cic (cos ϕ : 0.6)
Rezistenta de izolatie	> 5 M Ω @500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Conditii de utilizare	Releu de comandă cu impuls
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Buton
Numar de module	2 module
Lampa pilot	Albastru LED: 0.15 mA (temperatură: 15 °C)
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiunea cablului	0...2.5 mm ² (rigid) 0...2.5 mm ² (flexibil)
Material	Capac mecanism: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Marcaj	Simbol clopotel
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0.0226 kg
Temperatura ambianta pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de protectie IK	IK01
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină

	Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor
protecția mediului și probleme	Fără halogen

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------