



### Caracteristici Principale

Gama de produse	Sedna
Gama	Sedna
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Funcție de comutare	Bipolar
Prezentare dispozitiv	Fără ramă
Curent nominal	16 AX - 250 V c.a.
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb
Conexiuni - borne	Borna fara surub

### Complementare

Tip de accesorii/piese separate	Clește și șurub pentru mecanism
Gama de puteri	3680 W
Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Numar de cabluri	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Material	Termoplastice stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafața	Glossy
Mod de fixare	Șuruburi Șuruburi Claws, span of claws working range : 51...70 mm
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	37 mm
Adâncimea proiectată	12 mm
Greutate produs	0.056996 kg

### Medii

standarde	SR EN 60669-1
etichete privind calitatea	CE
certificări produs	GOST-R
grad de protecție IP	IP20

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1715 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------