



Caracteristici Principale

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gama de produse | Sedna |
| Gama | Sedna |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Control |
| Tip produs sau componenta | Comutator |
| Functie de comutare | Dublu |
| Prezentare dispozitiv | Fără ramă |
| Curent nominal | 10 AX - 250 V c.a. |
| Tenta de culoare placa de acoperire | Alb |
| Conexiuni - borne | Borna fara surub |

Complementare

| | |
|---------------------------------|---|
| Tip de accesorii/piese separate | Cleste si surub pentru mecanism |
| Lampa pilot | Lampă albastră de localizare |
| Gama de puteri | 2300 W |
| Montare dispozitiv de conectare | Incastrat |
| Numar de cabluri | 2 x 2.5 mm ² |
| Rigiditate cablu | Flexibil Rigid |
| Lungime de dezizolare conductor | 13 mm |
| Material | Termoplastice stabilizat ABS-UV |
| Finisaj suprafata | Glossy |
| Mod de fixare | Suruburi Suruburi Claws, span of claws working range : 51...70 mm |
| Inaltime | 71 mm |
| Latime | 71 mm |
| Adancime | 37 mm |
| Adancimea proiectata | 12 mm |
| Greutate produs | 0.058165 kg |

Mediu

| | |
|----------------------------|---------------|
| standarde | SR EN 60669-1 |
| etichete privind calitatea | CE |
| certificari produs | GOST-R |
| grad de protectie IP | IP20 |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| RoHS | Compliant - since 1715 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Referința nu conține SVHC peste prag |
| Profil de mediu pentru produs | Disponibil |
| Instrucțiuni sfârșit de viață produs | Nu necesită operații specifice de reciclare |

Contractual warranty

