


SPECIFICAȚII PRODUS

BEIGE IVY



Furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BC8-DBE1-L05-XXR-K14155-F
Cod EAN	5906737972946(PL), 4823062620650 (UA)

MATERIAL / ASPECT

Descriere Produs	Parchet triplu-stratificat: stratul superior: lemn de stejar, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos,
Strat superior	Parchet cu o lamela(pe suprafața parchetului), clasa Family
Finisaj strat superior	5 straturi de lac mat acrilic uscat UV (3 straturi de grund și 2 straturi de lac de suprafața ceramic uscat UV)
Sistemul de îmbinare al parchetului (în fiecare pachet de parchet se regăsesc instrucțiunile de montaj)	Îmbinare latura scurtă - Barlock sistem 5Gc Îmbinarea transversal cu inserție - HDF

CARACTERISTICILE STRATULUI SUPERIOR

Aspectul suprafeței:	Periat, micro caneluri 4 laturi. Suprafața/ Stratul superior al plăcilor periate este caracterizat de mici fisuri , defecte ale lemnului și noduri chituite. Acest efect este intenționat și apare în urma procesului tehnologic.
Duritate stejar aplicat ca strat superior al plăcii de parchet. Metoda de măsurare - EN 13489 - test Brinell (EN 1534).	Duritate medie: 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu EN13489. Caracteristicile dimensionale și toleranțele admisibile cu privire la dimensiunile elementelor, marcate în momentul ieșirii din fabrica producătorului, au fost menționate în conformitate cu tipul elementelor pentru pardoselile multi-stratificate.

DIMENSIUNILE UNUI ELEMENT DE PARCHET	
Dimensiuni (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Spații (între elemente) =/ $<0,2$ mm
Lungime: 1092	+/- 0,1 %
Lățime: 155	+/- 0,2 mm

GROSIMEA PLĂCILOR ÎN CONFORMITATE CU EN 13647	
Strat superior	2,5 mm
Strat de mijloc	9,0 mm
Strat inferior	2,5 mm

AMBALARE	
Număr plăci în pachet	7 plăci x 1092mm
Pachet	1,18 m ² /pachet , 48 pachete/palet = 56,64 m ² /palet

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ / GARANȚIA	
Umiditatea plăcilor	7% +/- 2%
Montajul parchetului pe sistemul de încălzire prin pardoseală:	Produsul poate fi montat pe sistemele de încălzire prin pardoseală termice sau electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj.
Garanție:	20 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*	
Clasificarea stratului superior în conformitate cu PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	clasa Family
Noduri sănătoase	Admisibile cu un diametru de până la 35 mm
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 25mm
Găuri de la noduri nesănătoase	Admisibile cu un diametru de până la 20mm
Bucati de scoarță	Admisibile
Schemă de culoare a stratului superior	Variază în funcție de tipul de lemn
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile, fără limite
Alburn	Acceptabil la margine
Umplerea fisurilor	Acceptabile până la 5 mm lățime, până 200 mm lungime
Biodegradarea stratului superior	Neacceptabile
Mici crăpături în noduri , chuituite	Acceptabile

*În conformitate cu norma EN 13489 este admisibilă în lot de 3% din parchet de alte clase. Limitările trăsăturilor caracteristice se referă la partea de la suprafața a elementului. Orificiile umplute de pe urma nodurilor, mai ales suprafețele periate se pot caracteriza prin lipsuri, ceea ce este un efect realizat special pentru acest tip de finisare a suprafeței decorative. Măsurarea trăsăturilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

ATENȚIE: Lemnul este un material natural, care se caracterizează prin lipsa de reproductibilitate. Cataloagele cu fotografii și mostrele nu reflectă pe deplin aspectul produselor și sunt doar cu scop informativ.