

# BISON®

## SEALANT STRIP

### BANDA SILICONICA DE ETANSARE

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Bandă siliconică autoadezivă.

#### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru fixarea ușoară, rapidă și durabilă a diferitelor obiecte de uz interior și exterior: placute cu nume, semne rutiere, termometre, diverse ornamente și accesorii pentru mașină (rame foto, instrumente de control, parbrize), spoiler și triunghiuri reflectorizante. Lipește orice tip de suprafețe plate și netede: suprafețe zugrăvite, metal, lemn, plastic, sticlă, plăci ceramice, formica ® și plăci de lemn de înaltă densitate.

**Nota:** a nu se folosi pe suprafețe aspre, neregulate sau prăfuite (caramida, tencuială ornamentală, pereți de gips)

#### PROPRIETĂȚI

- Etansare bună
- Aderență permanentă
- Rezistență bună la agenți de curățare obișnuiți

#### DATE TEHNICE

Bison Sealant Strip este o bandă decorativă pe bază de polietilenă în amestec cu cauciuc butilic.

#### UTILIZARE

**Pregătirea suprafețelor:** Important: întotdeauna curățați suprafețe foarte bine cu un detergent abraziv (Cif). Îndepărtați, cu atenție, urmele vechi de silicon întărit. Umpleți fisurile și golurile cu un mastic de etansare. Apoi degresați suprafața cu alcool metilic, acetona, hidrat de amoniu (fără terebentină!) și lăsați să se usuce complet.

**UNELTE:** foarfecă, cutit

**Temperatura de utilizare:** A nu se utiliza la temperaturi sub +10° C.

**Instrucțiuni de utilizare:** tăiați banda la dimensiunea dorită. Începeți cu latura cea mai lungă și aveți grijă să fie ca banda să fie cu 10-15 mm, mai lungă. Îndoiti banda la jumătate pe întreaga ei lungime dezlăpăți suportul de hartie de la un capăt pe o lungime de câțiva centimetri. Poziționați capătul benzii deasupra îmbinării. Apoi fixați banda – fără a o îndinde – și

continuați să apăsați ferm. Când ajungeți la capătul îmbinării îndepărtați surplusul de bandă. Asigurați-vă că banda este bine lipită, în special în spațiile dintre plăci. Fixați și restul benzilor în același mod. La colțuri suprapuneți capetele benzii. Taiati bucatile suprapuse în diagonală (45°). Îndepărtați părțile decupate. După ce ați fixat banda, aplicați căldură pe întreaga lungime cu ajutorul unui uscător de păr. Concomitent apăsați bine cu cealaltă mână pentru a obține o bună etansare.

**Important:** lăsați să treacă 24 de ore înainte de a folosi obiectele etansate. Asigurați-vă, din nou, că banda a aderat bine pe întreaga lungime.

**Sugestii:** Banda se poate curăța cu orice tip de agent de curățare. Urmele de silicon se pot îndepărta cu terebentină.

#### DEPOZITARE:

Perioada de depozitare a benzii Bison Sealant Strip este de aproximativ 2 ani în cazul păstrării în ambalajul original, într-un loc răcoros, ferit de îngheț.

#### ATENȚIE!

Nu se aplica.

#### CLASIFICĂRI DE TRANSPORT

Nu se aplica.

#### PETE

Nu se aplica.

#### GAMA

Gama conține 4 benzi de diferite lungimi și lățimi.

*Banda de etansare de baie:*

- Alba 13mm x 3,35m
- Alba 41mm x 3,35m

*Banda de etansare de bucatarie:*

- Alba 25mm x 3,35m

*Banda de etansare pentru pardoseala:*

- Alba 31mm x 1,80m

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.