

tesa® 4688

Banda textila standard de PE

tesa® 4688 banda textila din PE. Mesh de 55 din PET cu adeziv din cauciuc natural. tesa® 4688 este o banda de reparatii standard, usor de folosit in foarte multe aplicatii.

Proprietatile produsului

- Aderenta bună chiar si pe suprafete rugoase
- Impermeabila
- Foarte ușor de desfășurat
- Ușor de rupt cu mâna
- Rezistentă la temperaturi de până la 95 °C

Domeniul principal de aplicare

Marcare, mascare, ambalare, protejare, fixare, inchidere
Inchiderea coletelor de carton
Fixarea si legarea cablurilor
Imbinarea foliilor din material plastic

Date tehnice

▪ Suport	material extrudat din polietilenă	▪ Rezistența la rupere	52 N/cm
▪ Grosime totală	260 μm	▪ Rezistența la temperatură (30 min)	110 °C
▪ Tipul adezivului	cauciuc natural	▪ Densitate tesătură	55 numar pe inch patrat
▪ Aderența la oțel	4.5 N/cm	▪ Rigiditate dielectrică	2900 volt
▪ Elongatie	9 %		

Caracteristici

▪ Rezistența la ruperea cu mâna	● ● ●	▪ Rezistența la abraziune	● ● ●
▪ Margini drepte	● ● ●	▪ Grad de impermeabilitate	● ● ●
▪ Certificat în conformitate cu	TLV 9027/01/06 pentru utilizarea în centrale nucleare		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediocr ● slab

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati <http://l.tesa.com/?ip=04688>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.