

INFORMAȚII TEHNICE

MELLERUD SOLUȚIE PENTRU PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR DIN PIATRĂ

Prin aplicarea soluției, suprafața respinge murdăria și se creează un strat protector lucios care amplifică structura și culoarea suprafeței. Soluția de protecție a suprafețelor din piatră este rezistentă la apă și la raze UV. Se combină cu suprafața și protejează interiorul și exteriorul. Uscare rapidă.

DOMENIU DE APLICARE:

Pentru toate pavelele din piatră naturală și artificială absorbantă precum: marnă, marmură, gresie, Terrazzo, Solnhofer, clincher poros, beton. Potrivit de asemenea pentru suprafețe alcaline precum betonul. Pentru pardoseli, scări, mobilier de grădină, balcoane și pervazuri etc.

Poate fi folosit pentru a proteja rosturile de apă și pete de ulei, făcându-le impermeabile și crescând profunzimea culorii. Nu astupă fisurile.

DATE TEHNICE:

Compoziție:	amestec de acril și hidrocarburi 0,790 g
Densitate:	/cm ³
Consum:	0.5 l pentru aprox. 5-10 m ² , în funcție de puterea de absorbție și de calitatea suprafeței
Ambalaj:	flacon de metal de 0,5 l și 2,5 l
Depozitare:	rezistentă la îngheț

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Curățați bine suprafața. Pentru suprafețe ce nu sunt sensibile la acizi, precum plăcile ceramice nesmălțuite, recomandăm Soluția MELLERUD pentru curățarea gresiei și pietrei; pentru toate celelalte pietre naturale și artificiale calcaroase, precum marmura, Terrazzo, marna, gresie etc., vă recomandăm MELLERUD IntensivGrund-Reiniger. Lăsați să se usuce bine Suprafața trebuie să fie uscată înainte de aplicare. Aplicați soluția în strat subțire și uniform cu o perie sau cu o rolă. Este foarte important să adaptați cantitatea aplicată la capacitatea de absorbție a pietrei. Nu utilizați prea mult produs. Prea mult produs va crea dăre. Soluția se va usca foarte repede, dar se va feri de umezeală timp de două zile de la aplicare. Nu călcați pe suprafață decât după întărirea soluției.

Sfat:

Utilizați întotdeauna într-o zonă bine ventilată.

Dacă apar pete umede după aplicare, atunci piatra este umedă. Protejați piatra de umezeala de la suprafață și de cea de dedesubt.

Nu utilizați la temperaturi de sub 10°C (50°F).

Nu este potrivit pentru produse din ceramică, granit etc. și pentru suprafețe cu putere de absorbție scăzută.

Sfat:

Dacă ați aplicat prea multă soluție MELLERUD pentru protecția suprafețelor din piatră, puteți înlătura produsul utilizând o soluție ce conține solvenți.