

tesa® Professional 64958

Bandă dublu adezivă de montaj din spumă de polietilenă

tesa® 64958 este o bandă dublu adezivă pentru fixare generală formată dintr-un suport de polietilenă și un adeziv din cauciuc sintetic.

tesa® 64958 are următoarele caracteristici specifice:

- Spumă din polietilenă extrem de maleabilă
- Lipire puternică imediată chiar și pe suprafețe neregulate sau aspre
- Putere de lipire mare la presiune de fixare mică
- Putere de lipire mare pe suprafețe mici

Domeniul principal de aplicare

- Fabricarea de displayuri de POS
- Montarea indicatoarelor de interior și afișelor
- Montarea sistemelor de etichetare a rafturilor
- Absorbția șocurilor și anti-zgomot

Date tehnice

▪ Suport	spumă de polietilenă	▪ Rezistența la rupere	7 N/cm
▪ Culoare	alb	▪ Tipul căptușelii	pergamină
▪ Grosime totală	1050 µm	▪ Culoarea căptușelii	galben
▪ Tipul adezivului	cauciuc sintetic	▪ Grosimea căptușelii	70 µm
▪ Elongatie	200 %	▪ Greutatea căptușelii	80 g/m²

Aderență la

▪ Aderența la oțel (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la oțel (după 14 zile)	4.0 N/cm
▪ Aderența la policarbonat (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la policarbonat (după 14 zile)	4.0 N/cm
▪ Aderența la polietilenă (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la polietilenă (după 14 zile)	4.0 N/cm
▪ Aderența la PET (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la PET (după 14 zile)	4.0 N/cm
▪ Aderența la polipropilenă (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	4.0 N/cm
▪ Aderența la PVC (inițial)	4.0 N/cm	▪ Aderența la PVC (după 14 zile)	4.0 N/cm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

tesa® Professional 64958

Bandă dublu adezivă de montaj din spumă de polietilenă

Caracteristici

▪ Rezistența la temperatură pe termen scurt	60 °C	▪ Rezistență la substanțe chimice	● ●
▪ Rezistența la temperatură pe termen lung	40 °C	▪ Rezistența la agenți de înmuiere	● ●
▪ Viscositate	● ● ●	▪ Rezistența statică la forfecare la 23°C	● ● ● ●
▪ Rezistența la îmbătrânire (UV)	● ●	▪ Rezistența statică la forfecare la 40°C	● ●
▪ Rezistența la umiditate	● ● ●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediocr ● slab

Informații suplimentare

Rezistența la cojire:

- imediată: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC
- după 14 zile: cojire de pe oțel, aluminiu, ABS, policarbonat, polistiren, PET, PVC

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.