



PISTOL PENTRU APLICARE SPUMĂ POLIURETANICĂ NBS (GUNFOAM)

ECONOMIC DB NBS Gun 135

PREZENTARE GENERALA

Acest pistol este destinat aplicării profesionale a spumei poliuretanică, pentru montarea ușilor și ferestrelor în zidărie, izolarea tubulaturilor și cablurilor la trecerea prin pereți, izolarea termică și fonică a acoperișurilor, etc.

AVANTAJELE UTILIZĂRII PISTOLULUI NBS:

- Aplicarea controlată și precisă a spumei poliuretanică.
- Reglarea debitului de spumă aplicată, în funcție de mărimea rostului.
- Manipulare ușoară și fără efort.
- Posibilitatea adăugării unei extensii (adaptor din plastic) pentru a permite accesul în zonele greu accesibile ale aplicației.
- Costuri scăzute prin consumul optim de spumă poliuretanică.

AVANTAJELE PISTOLULUI DB NBS Gun 135

Adaptor și tragaci metalic nichelat – controlul facil al debitului
Valvă adaptor acoperită PTFE – suprafață neaderentă pentru spuma PU
Corp, teava – metal; Corp și sistem de blocare integral din plastic - simplu de utilizat
Două tipuri de tub adaptor – acces facil în spații adânci și înguste

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. MONTAREA PISTOLULUI PE TUB

- verificați pistolul înainte de utilizare (mișcarea tragaciului, surubul de reglaj al debitului, aflat în capatul pistolului);
- montați pistolul pe tub, înșurubând locul filetat al pistolului pe partea filetată a tubului.

2. APLICAREA SPUMEI POLIURETANICE

- agitați ansamblul tub-pistol de min. 30 ori pentru a crea presiunea necesară în tub și a omogeniza conținutul;
- utilizați adaptorul din plastic, montat pe varful pistolului, pentru o mai bună expansiune a spumei și aplicare în zone greu accesibile,
- deblocați tragaciul pistolului prin desfiletarea surubului de dozare, aflat în capul pistolului. Debitul de spumă se reglează din același surub (infiletare – desinfiletare);



Fisa tehnica

- introduceti vârful adaptorului din plastic in rostul în care urmează să se aplice spuma, astfel încât tubul să rămână deasupra pistolului;
- actionati trăgaciul pistolului pentru a permite ieșirea cordonului de spumă.

3. DEMONTAREA PISTOLULUI DE PE TUB

- se realizeaza executând operațiunea inversă montării (desurubare).

4. CURĂȚAREA PISTOLULUI

- folosind Universal PU Cleaner (curatitor tip spray)
 - se demontează tubul de spumă prin desfiletare și se montează în locul ei, prin infiletare, tubul de Universal PU - Cleaner;
 - se agită ansamblul tub-pistol și se acționează trăgaciul pistolului până la eliminarea restului de spumă rămas în interior;
 - se demontează tubul de PU - Cleaner prin desfiletare;
 - pentru curățarea suprafețelor exterioare ale pistolului se demonteaza tubul de PU – Cleaner de pe pistol si se montează capul pulverizator (adaptor) atasat pe supapa tubului de PU Cleaner, acționand prin apăsare, spre suprafața de curățat (se spray-aza);
 - Adaptorul, duza si filetul pistolului trebuie sa fie intotdeauna curate. Utilizati numai solutii de curatare corespunzatoare.
- fără Universal PU Cleaner
 - este recomandat ca ultimul tub de spuma poliuretanică folosit să se mai păstreze spumă. În cazul golirii complete a tubului, se deșurubează pistolul și se montează un tub nou;
 - se strânge șurubul aflat în capatul pistolului astfel încât să se blocheze trăgaciul acestuia și se păstrează în aceste condiții până la o nouă aplicație (înainte de care se deblochează șurubul strâns anterior eliberând astfel trăgaciul).

Pentru a pastra pistolul in stare buna de functionare, respectati instructiunile de utilizare descrise mai sus si manevrati pistolul cu atentie. Nu indreptati niciodata pistolul catre Dvs. sau catre alte persoane. Nu folositi niciodata tuburi de spuma defecte. Respectati instructiunile de utilizare prevazute de producator.

Versiune: Iulie 2015