

tesa Powerbond® Ultra Strong 55792

Banda dublu adezivă foarte puternică, cu un adeziv din cauciuc sintetic, nou dezvoltat, putere de fixare remarcabilă și suport puternic din spumă PE.

Aplicații principale

tesa Powerbond® Ultra Strong este potrivită pentru montarea de lungă durată, sigură și rapidă la interior și exterior pentru mai multe obiecte și aplicații, pe suprafețe netede și suficient de ferme.

- Este potrivită în special pentru aplicarea pe plăci ceramice, oțel și majoritatea metalelor. De asemenea, se poate folosi pe furnir, lemn pictat, sticlă și majoritatea materialelor plastice: PMMA (sticlă acril), PS, H-PVC, PET, PC și ABS
- Recomandare pentru aplicare: Pentru obiecte plate cu o grosime de până la 10 mm și cu o greutate de 6 kg, va fi nevoie de bandă de 6 cm. Pentru obiecte cu o greutate de cel mult 6 kg.

Pentru rezultate optime:

Pregătirea suprafeței: Curățați suprafețele alcool și lucrați pe suprafețe plane, uscate, fără praf și grăsimi.

Aplicație: Aplicați fâșii verticale, așa cum se arată pe ambalaj, nu este recomandată montarea deasupra capului. Aplicați banda adezivă pe suprafața mai dură mai întâi. Apăsăți ferm și uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin cinci secunde pentru a asigura fixarea optimă. Greutatea totală pe metru, nu este menită să fie aplicată într-o singură bucată. Puterea declarată de susținere se bazează pe următorii parametrii: obiect plat cu grosime max. de 10mm.

Vă rugăm să rețineți:

- Nu atingeți zona adezivă a benzii.
- Nu este potrivită pentru utilizarea pe tapet de vinil și suprafețe antiaderente.
- Soluțiile de curățat sticlă, pentru pregătirea suprafeței, ar putea reduce puterea de lipire (conține, de exemplu, silicon: siliconul împiedică lipirea și nu poate fi îndepărtat de pe suprafețe cu substanțe de curățare).

Date tehnice & Proprietăți

Dimensiune	55792: 5m x 19mm
Structura produsului	3 straturi
Culoare	Alb
Grosime	1.1mm
Liner	Hârtie siliconizată
Adeziv	Cauciuc sintetic
Suport	Spumă albă din PE
Timp de depozitare	12 luni
Temperatura de aplicare	Min. 10°C
Rezistența la temperatură	10 – 40°C
Rezistență UV	NU
Rezistență la umezeală	NU
Putere de susținere	10 kg /10 cm (grosime ≤ 10 mm)

Pentru informații suplimentare vizitați <https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/benzi-de-montaj-tesa-powerbond-ultra-puternica.html>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță

Informații suplimentare & Poză produs



55792

Pentru informații suplimentare vizitați <https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/benzi-de-montaj-tesa-powerbond-ultra-puternica.html>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop.

Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță