



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

[alverosal@alverosal.ro](mailto:alverosal@alverosal.ro) , [www.alverosal.ro](http://www.alverosal.ro)

---

## FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALA DIN AL MULTIFUNCTIONALA 2 X 14 TREPTE EUROSTIL

### A. UTILIZARE

Instalații electrice, clădiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizată în următoarele variante de lucru: Dubla tip A sau rezemata în varianta extinsă prin culisare.

### B. COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din două componente: plastic și cauciuc împotriva anticlunecării chiar și pe suprafete netede.
- elemente de ghidare din otel, elemente mecanice de autoblocare zincate
- 2 șenile de blocare a deplasării modulelor
- trepte antiderapante

### C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

#### Caracteristici generale:

Scara multifunctională cu 2 tronsoane L= 6.83 m – extinsă total

Scara neextinsă – 4 m

Lățime tronson 1(ingust) -0.34 m

Lățime tronson 2 (lat)-0.4 m

Lungime traversă (stabilizator) – 1 m

Trepte striate cu dimensiunea de 25 x 25 mm, distanța între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioară actionabil de la sol,

Talpa este demontabilă cu elemente antiderapante fixate rigid.

Inaltime de lucru: 7.4 m

#### Caracteristici tehnice:

Sarcina nominală pe scara: 150 Kg

Masa scara: 15 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

#### Condiții generale de mediu:

- temperatură minima exterioară - 25°C
- temperatură medie zilnică maximă 30°C
- temperatură maximă la soare 50°C

Rezistență statică : fiecare element reziste la o forță de tractiune de 17 kN.

