

Avantajele invelitorilor ondulate din fibra de sticla:

- invelitoare usoare - pot fi montate pe structuri din lemn;
- usor de stocat si transportat in forma rulata, isi revine cu usurinta la forma normala (ondulat sau plat) dupa derulare;
- material flexibil si usor de manipulat - pentru suprafete uzuale se poate monta de catre o singura persoana;
- rezistenta deosebita, relativ la grosime si greutate;
- varietate mare de dimensiuni - se poate opta pentru o singura foaie (pentru latimi < 3m) sau cele mai convenabile combinatii de latimi, pentru acoperisuri mai late de 3 m;
- gama larga de culori, pentru o amenajare nu numai practica dar si estetica;
- simplu de montat - accesorii special proiectate pentru montajul pe structuri din lemn sau pe cele metalice;
- structura transparenta sau translucida - asigura o buna iluminare a spatiilor acoperite;
- este cea mai ieftina invelitoare de pe piata!



Caracteristici tehnice:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Material | rasini polimerice termostabilizate, intarite cu fibra de sticla si fire longitudinale la interval de 10 mm |
| • Culoare | incolor, alb, verde, galben, rosu, caramiziu |
| • Lungime role* | 30; 40 m |
| • Latime role* | 1,0 -:- 3,0 m |
| • Profil ondulat | 76/18  |
| • Grosimea foliei* | 0.80 ± 5% mm |
| • Greutate specifica | aprox. 0.9 Kg/m ² |
| • Transmisie lumina spectru vizibil | aprox. 89% |
| • Transmisie energie solara | aprox. 86% |
| • Rezistenta la tractiune | 123,6 Mpa |
| • Rezistenta la compresiune | 129,4 Mpa |
| • Rezistenta la flexiune | 120-140 Mpa |
| • Limite de temperatura | -40 °C -:- +140 °C |
| • Temperatura de autoaprindere | 487,8 °C |
| • Proprietati fiziologice | nepoluant pentru apa potabila |
| • Inflamabilitate | < 6 cm/min |

* La cerere, se pot executa specificatii atipice (grosimi pana la 2 mm, latimi altele decat valorile standard, placi rectangulare predimensionate etc.) in conditii de cantitati minime, pret si termen de livrare.