

# FIȘĂ TEHNICĂ

## Adeziv de tapet *ADRO-TAPfix*

### Descriere

Adezivul de tapet *ADRO-TAPfix* este un material pe bază de apă, cu rășini sintetice, îngroșători celulozici și alți aditivi. Se poate folosi pentru toate tipurile de tapet: ușor, normal și greu, tapet din hârtie, textil sau vinilic.

### Caracteristici tehnice

La folosire, adezivul *ADRO-TAPfix*:

- se întinde ușor;
- permite corectarea fără probleme a dispunerii foliei de tapet pe suport;
- este omogen, respectiv la întindere nu formează noduri;
- nu pătează;
- asigură o aderență bună a tapetului pe suport;
- asigură un mediu neutru;
- materialul se menține proaspăt, atâta timp cât este ambalat etanș;
- este rezistent la umezeală.

### Suprafețe recomandate

Adezivul *ADRO-TAPfix* este recomandat pentru lipirea pe suprafețe de tip tencuiele, beton finisat, ciment, zugrăveli, ipsos, rigips etc. Produsul asigură o aderență foarte bună și pe suporturile sintetice de tip polistiren, OSB, poliamidă, sticlă, materiale epoxidice, vopsea.

### Recomandări aplicare

#### a. Pregătire suport

- suportul trebuie să fie neted și curat;
- suprafața suportului trebuie să fie uscată, fără praf sau grăsime;
- impuritățile de pe suport pot modifica aspectul tapetului;
- petele proaspete trebuie îndepărtate cu o lavetă umedă;
- găurile din perete trebuie acoperite și chituite;
- în cazul pereților acoperiți cu vopsea impermeabilă, este necesară răzuirea pereților;
- pentru suportul foarte absorbant, este necesară amorsarea suprafeței cu o soluție diluată de adeziv de tapet;
- înainte de aplicarea tapetului, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului.

#### b. Aplicare

Amestecați circa 5 minute conținutul găleții, pentru omogenizare;

Întindeți adezivul în cantitate generoasă, pe suprafața de lipit tapetul. Foliile de tapet tăiate în prealabil se fixează, acordând o atenție deosebită marginilor, unde se suplimentează cantitatea de adeziv;

După o prealabilă absorbție a adezivului, fixați foliile de tapet, presând cu putere cu ajutorul unei role, mai ales marginile;

Îndepărtați imediat excesul de adeziv cu ajutorul unei cârpe/lavete înmuiată în apă. Uneltele folosite pot fi curățate ușor prin spălare cu apă.

Consumul specific este aproximativ de 350 g/m<sup>2</sup>, în funcție de tipul de tapet care trebuie montat.

**c. Unelte necesare**

Agitator/amestecător, pensulă sau trafalet pentru întindere adeziv, rolă pentru presare, masă de lucru.

**d. Indicații privind siguranța utilizării**

- Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță;
- La contactul cu pielea sau ochii, spălați cu foarte multă apă;
- Aruncați recipientele numai la punctele de colectare speciale;
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor;
- Valabilitate: 24 luni de la data fabricației.

**Ambalare**

Ambalat în găleți de 2,5 Kg și respectiv în găleți de 10 Kg.

**Transport**

A se transporta ferit de radiații solare, intemperii, îngheț, respectiv surse de foc.

**Depozitare**

Temperatura în spațiul de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 30°C. Se depozitează numai în recipientele originale, etanș, la loc răcoros, ferit de îngheț și de razele solare.