

# BISON® AIR MAX REFILL

## Absorbant de umiditate rezerva



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Rezerve pentru dispozitivul Air Max.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Reduce excesul de umiditate relativa din spatiile cu o ventilatie slaba sau inexistentă. Ideal pentru rulote, barci, dulapuri de bucatarie, mansarda, pivnite, spatii auxiliare, living, sifoniere, case de vacanta, depozite, magazine, spalatorii.

### PROPRIETATI

- protejeaza bunurile dvs de umiditate
- nu consuma energie
- improspateaza aerul
- curat si silentios

### APLICARE

**Consum:** 450 g pentru aprox. 3 luni intr-o zona de 30m<sup>3</sup>. Absoarbe aproximativ 0,5l de apa. Cantitatea poate fi diferita in functie de temperatura, umiditatea relativa a aerului si dimensiunea camerei.

**Instructiuni:** Taiati cu atentie ambalajul din plastic. Indepartati capacul alb al dispozitivului si introduceti saculetul rezerva. Asigurati-va ca rezerva se potriveste in dispozitiv. Puneti capacul alb si dispozitivul este gata de utilizare. Dupa ce continutul a fost dizolvat complet, rezervorul poate fi golit in chiuveta, toaleta sau gunoi.

**Pete:** Aruncati lichidul din rezervor si dispozitivul va continua sa actioneze. Petele de pe materialele textile (mocheta, canapea din material textil), se indeparteaza cu solutie de sulfat de sodiu. Pregatiti o solutie de sulfat de sodiu, concentratie 5% (50g/l) si aplicati pe pata. Lasati sa actioneze 30 minute. Uscati cu ajutorul unui sistem cu aer cald. Pulberea ramasa se indeparteaza cu un aspirator. Daca este necesar reluati procesul. Clatiti foarte bine chiuveta dupa golirea rezervorului. Evitati contactul cu materiale din piele si metal, lichidul colectat poate deteriora obiectele din piele si poate coroda metalele.

**Atentie:** La temperaturi scazute, dispozitivul actioneaza mai lent, si se pot forma bulgari. Cand temperatura creste, actiunea este intensificata din nou.

### SPECIFICATII TEHNICE

**Baza:** clorura de calciu

**Culoare:** alb

**Valoare pH:** aprox.10

**Specificatii:** cotația aprox. este de 1g apa/1 g granule

### TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termen de valabilitate limitat dupa deschidere. A se depozita in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.