

DECLARATIE DE PERFORMANTA (D.O.P.)

Rev. 1
Data: 7.09.2018

Numărul de identificare, MCE / 5.8 / V1.07.2013

1 Cod unic de identificare a produsului tip:

Produs : COLLE EXTRA 15KG, EAN 13- 3414500503102

2 Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4):

Vezi ambalajul: numele produsului, data fabricatiei, numarul lotului, centrul de fabricatie

3 Utilizarea sau utilizarea intenționată a produsului pentru construcții în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, în conformitate cu prevederile producătorului:

Mortar adeziv imbunatatit cu timp de deschidere prelungit pentru instalare interioara si exterioara

4. Denumirea, denumirea comercială sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) :

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL
Sîege: 29, Str. 22 Decembrie 1989, Turda, 401113, Cluj.
Roumania
Tél: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5 După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile menționate la articolul 12 alineatul (2):

Nu se aplică

6 Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție în conformitate cu anexa V:

Sistem 3

7 În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat:

Laboratorul CSTB notificat nr. 0679 a efectuat determinarea produsului standard pe baza testării de tip 3 și a emis raportul de testare.

8 În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplica

9. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa E	EN 12004 : 2007 +A1 : 2012
Aderenta :		
- Aderența inițială la traciune	≥ 1 N/mm ²	
Durabilitate pentru		
- Aderența la întindere după imersie în apă	≥ 1 N/mm ²	
- Aderența la întindere după îmbătrânirea termică	≥ 1 N/mm ²	
- Aderența la întindere după imersie în apă	≥ 1 N/mm ²	
- Aderența la întindere după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm ²	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în concordanță cu performanța raportată în secțiunea 9.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sergiu Comsa
Quality & Certification Leader

Turda, 7.09.2018

Semnatura

