



S.C. RELEE S.A. MEDIAS

APARATAJ ELECTRIC DE JOASĂ TENSIUNE DIVERSE APARATE ELECTRICE

Produs

Denumire / Caracteristici

Tip / Cod



**Prelungitor cu trei prize cu contact de protecție
tip P-3CP/AR, cod N-97334BR**

Destinație : Prelungitorul este destinat pentru utilizare casnică,
comercială și scopuri similare.

Standarde de referință : SR CEI 60884-1 :2003
SR CEI 60884-1/A1 :2008

Caracteristici constructive :

- 3 prize cu contact de protecție (clasa I) ;
- Grad de protecție : IP 20 ;
- Tip cablu : H05VV-F ;
- Sectiune cablu : 3G1,0 mm² ;
3G1,5 mm² ;
- Lungime cablu : 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 5,0 ; 10 ; 15 m ;

Variante de execuție :

S/l	L	1,5m	2m	3m	5m	7m	10m	15m	P total (max)
1 mm ² /10A		-	-	*	*	*	*	*	2.500W
1 mm ² /16A		*	*	-	-	-	-	-	3.680W
1,5 mm ² /16A		*	*	*	*	*	*	*	3.680W

Legendă : S = secțiune ; L = lungime ; I = curent nominal ;

Caracteristici tehnice :

- Tensiune nominală: 230V / 50Hz;
- Curent nominal:
 - 10A c.a. - pentru **P-3CP/AR** realizat cu conductori 3G1,0 mm² cu lungime > 2m;
 - 16A c.a. - pentru **P-3CP/AR** realizat cu conductori 3G1,5 mm² și
P-3CP/AR realizat cu conductori 3G1,0 mm² cu lungime ≤ 2m;
- Tensiune maximă de izolație: 250V c.a. ;
- Puterea nominală: 2.500W sau 3.680W - conform tabel.

EXEMPLU DE COMANDĂ :

Prelungitor cu trei prize
cu contact de protecție

P-3CP/AR

N-97334BR

1,5mm²

10m

Denumire

Simbol

Cod

Secțiune
conductor

Lungime
cordon

S.C. RELEE S.A.

551061 Mediaș – ROMÂNIA

Str. Gloria nr.5

Tel. 0269 / 845901,2,3

Fax. 0269 / 831231

N-460126