

Automotive Chemicals – Technical Sprays - Lubrication

Version: TS/008

Valvoline™ Industrial Chain Grease

Spray de înaltă calitate pentru lubrifierea transmisiilor cu lanț, care sunt supuse la sarcini grele.

Aplicare

Lanțuri
Transmisii cu lanțuri, supuse la sarcini mari
Transportoare

Caracteristicile produsului

A fi prelucrat ca uleiul, cu proprietăți de grăsime
Stabilitate mecanică și termică remarcabilă
Bună aderență
Dilatant
Previne uzura și lipirea
Rezistent la influențele vremii
Rezistent la acizi și baze slabe
Hidrofug
Spray cu jet direcționat

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați în consecință.

Valvoline™ Industrial Chain Grease trebuie să fie la temperatura camerei înainte de utilizare. Temperatura de procesare ar trebui să fie între 5 și 30°C. Agitați înainte de utilizare.

Aplicați Valvoline™ Industrial Chain Grease într-un strat subțire.

În timpul fazei de curgere inițială (când spray-ul poate pătrunde în lanțul tratat) produsul are un efect de spumare.

Lubrifierea optimă se obține după evaporarea solventului.

Menține lumea în mișcare din 1866

Deservind mai mult de 100 de țări din întreaga lume, Valvoline este un lider de piață, distribuitor și producător de produse și servicii auto și industriale de calitate. Produsele includ lubrifianți auto; fluide de transmisie; uleiuri de transmisie; lubrifianți hidraulici; produse chimice pentru automobile; produse de specialitate; unsoari/vaseline și produse ale sistemului de răcire.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Valvoline, vă rugăm să vizitați www.valvolineeurope.com

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice de proprietate se bazează pe producția curentă. Deși producția viitoare va fi conformă cu specificațiile Valvoline, pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Valvoline™ Industrial Chain Grease	
Conținut	500 ml
Baza	Ulei sintetic
Conținut de VOC	Aprox. 39% w/w
Culoare	Transparent
Miros	Caracteristic
Densitate relativă la 20°C	0,844 g/ml
Randament	2,0 g/sec
Presiunea valorilor la 20°	de la 3 la 4 bar
Rezistența la căldură	-50°C to +200°C
Test EP cu 4 bile (ASTM D 2596)	3430 N
Valoarea pH-lui	Neutră

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele locații: Europa

™Marcă înregistrată Valvoline aplicabilă în diferite țări © 2018

Toate declarațiile, informațiile și datele prezentate aici sunt considerate a fi exacte și de încredere, dar nu trebuie luate ca o garanție, o garanție expresă sau o garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau reprezentare, expresă sau implicită, pentru care Ellis Enterprises B.V. și afiliații săi își asumă responsabilitatea legală

Sănătate și siguranță

Este puțin probabil ca acest produs să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicarea recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la fișa cu date de siguranță (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări sau prin internet <http://sds.valvoline.com>

Protejarea mediului înconjurător

Duceți substanțele chimice uzate la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu vărsați în canalizare, sol sau apă.

Depozitare

Vă recomandăm să păstrați toate pachetele acoperite. În cazul în care depozitarea în exterior este inevitabilă, flaconul trebuie așezat orizontal pentru a evita posibila pătrundere a apei și deteriorarea marcajelor flaconului.

Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi peste 60°C, expuse la soare sau la îngheț.

Înlocuiri –