

PRODUCT INFORMATION



Automotive Chemicals – Technical Sprays - Lubrication

Version: **TS/020**

Valvoline™ PTFE Dry

Lubrifiant uscat, de înaltă calitate pentru suprafață, pentru tratarea pieselor mecanice din metal sau plastic unde nu se dorește reziduuri de ulei sau grăsime.

Aplicare

Șine
Încuietori uși
Fermoare
Cârlige de
remorcare
Balamale pentru
cuptor
Plafon rabatabil
Centuri de siguranță
Ștergătoare
Șine pentru scaune
Șine pentru ferestre

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.

Valvoline™PTFE Dry trebuie să fie la temperatura camerei înainte de utilizare. Temperatura de procesare trebuie să fie între 5 și 30°C. Agitați înainte de utilizare.

Aplicați Valvoline™PTFE Spray în strat subțire.

După evaporarea solventului (aproximativ 1 minut) rămâne o peliculă protectoare, uscată de PTFE.

Caracteristicile produsului

Fără reziduuri de ulei sau grăsime (strat uscat)
Factorul de frecare foarte scăzut
Aderență excelentă
Previne uzura și lipirea
Potrivit pentru piese care sunt supuse la sarcini ușoare și viteze reduse
Rezistent la influențele vremii
Potrivit ca agent de deblocare pentru matrițe, unde nu se dorește utilizarea siliconilor.
Pulverizare cu jet direct

PRODUCT INFORMATION



Menține lumea în mișcare din 1866

Deservind mai mult de 100 de țări din întreaga lume, Valvoline este un lider de piață, distribuitor și producător de produse și servicii auto și industriale de calitate. Produsele includ lubrifianți auto; fluide de transmisie; uleiuri de transmisie; lubrifianți hidraulici; produse chimice pentru automobile; produse de specialitate; unsoari/vaseline și produse ale sistemului de răcire.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Valvoline, vă rugăm să vizitați www.valvolineeurope.com

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice de proprietate se bazează pe producția curentă. Deși producția viitoare va fi conformă cu specificațiile Valvoline, pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Valvoline™ PTFE Dry	
Conținut	500 ml
Baza	Politetrafluoretilenă
Conținut de VOC	Aprox. 99% w/w
Culoare	Alb Transparent
Aspect	Pudră albă
Randament	1,74 g/sec
Presiunea valorilor la 20°C	de la 3 la 4 bar
Dim. particulelor	5 μm
Rezistența la căldură	-50°C to +250°C
Timpul de uscare	Aprox. 5 minute

Sănătate și siguranță

Este puțin probabil ca acest produs să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicarea recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la fișa cu date de siguranță (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări sau prin internet <http://sds.valvoline.com>

Protejarea mediului înconjurător

Duceți substanțele chimice uzate la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu vărsați în canalizare, sol sau apă.

Depozitare

Vă recomandăm să păstrați toate pachetele acoperite. În cazul în care depozitarea în exterior este inevitabilă, flaconul trebuie așezat orizontal pentru a evita posibila pătrundere a apei și deteriorarea marcajelor flaconului.

Produsele nu trebuie depozitate la temperaturi peste 60°C, expuse la soare sau la îngheț.

Înlocuiri-

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele locații: Europa

™ Marcă înregistrată Valvoline aplicabilă în diferite țări © 2018

Toate declarațiile, informațiile și datele prezentate aici sunt considerate a fi exacte și de încredere, dar nu trebuie luate ca o garanție, o garanție expresă sau o garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau reprezentare, expresă sau implicită, pentru care Ellis Enterprises B.V. și afiliații săi își asumă responsabilitatea legală.