

Fișă tehnică

DULUX PRE-PAINT QUICK SET CEMENT Mortar pentru reparații cu întărire în 10 minute

Descriere: Mortar pentru reparații realizat dintr-un amestec special de ciment și minerale, cu întărire rapidă, în doar 10 minute.

Proprietăți: Se usucă fără crăpături sau modificare de volum chiar și sub apă. Este ideal pentru repararea scurgerilor, a bazinelor și piscinelor sau pentru fixarea șuruburilor. Se poate folosi la interior și exterior, pe diferite suprafețe minerale cum ar fi beton, ciment, zidărie și piatră.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, mușgai sau praf). Suprafețele trebuie umezite înainte de aplicarea produsului.

Mod de aplicare: Se amestecă rapid 3 părți de produs cu 1 parte apă până se obține o pastă omogenă. Timpul de lucru este de 5 minute. NU preparați mai mult ciment decât este necesar pentru utilizare imediată.

Aplicați imediat cu o mistrie sau șpaclu, presând produsul bine în reparație pentru a asigura o aderență corespunzătoare. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30°C.

Suprafețele pot fi vopsite după uscarea completă. Utilizați un grund rezistent la alcali. Reparațiile efectuate la piscine trebuie protejate ulterior cu o vopsea adecvată.

Unelte necesare: vas de amestecare, șpaclu sau mistrie metalică.

Utilizați numai unelte curate.

Întținerea uneltelor: Spălați unelte în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora. Produsul întărit se poate curăța doar mecanic.

Depozitare și păstrare:

Păstrați produsul în ambalajul original, cât mai bine închis.

După utilizare resigilați ambalajul și depozitați-l într-un loc uscat.

Valabilitate: 1 an de la data fabricației.

Lotul/data de fabricație sunt inscripționate codificat, pe ambalaj.

Disponibil în: Cutie de carton x 2 pungi din plastic cu 1 kg de produs fiecare.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului înconjurător consultați Fișa cu date de securitate disponibilă la distribuitor.

14.09.2017