



Den Braven

Lider mondial în izolații profesionale



Fisa tehnica 4.42M

MAMUT GLUE High Tack

Descriere: Mamut Glue High Tack este un adeziv puternic monocomponent, de înaltă calitate, bazat pe polimeri MS. De aceea nu este necesar, în general, ajutorul ansamblului adeziv. Acest produs este inodor, neutru, nu conține silicon și izocianati. După aplicare, Mamut Glue High Tack polimerizează în contact cu umiditatea atmosferică, rezultând o aderență foarte puternică și formând o etanșare cauciucată durabilă. Densitatea ridicată îi asigură o aderență puternică imediat după aplicare, fiind destinat pentru 1001 aplicații, la interior și exterior, în construcții, industrie, auto și utilizări casnice. După întărire se realizează o aderență durabilă, flexibilă ($\pm 25\%$) și rezistentă (cca. 22 kg/cm²).

Aplicații:

1. Lipirea panourilor, brăurilor de acostare la ambarcațiuni, pervazurilor ferestrelor, benzilor, pragurilor, oglinzilor și plăcilor izolante.
2. La lucrările de caroserii și la îmbinarea metalelor.

Datorită densității mari, Mamut Glue High Tack, este recomandată utilizarea unui pistol manual cu mecanism rezistent. În general, Mamut Glue High Tack poate fi utilizat, de asemenea, și fără amorsă, pentru etanșarea elementelor din: sticlă, suprafețe lucioase, metal emailat, panouri din rășini epoxidice și poliester, polistiren, PVC dur, oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și lemn finisat. Pentru suprafețele poroase, cum ar fi betonul, se recomandă utilizarea unei amorse.

Limitari

Nu este recomandat pentru aplicarea pe PE, PP, Teflon și suprafețe bituminoase, pentru aplicarea subacvatică și pentru rosturile de dilatare. Nu se va vopsi cu vopsea pe bază de rășini alchidice. Îngălbenirea se poate produce în zonele întunecate. Mamut Glue High Tack nu poate fi aplicat printr-o duză cu orificiu mic.

Pregătirea suprafeței și finisare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și întregi. Dacă este cazul, folosiți amorsă. Sunt recomandate testele de aderență realizate anterior aplicației. Finisați cu Zwaluw Finisher. Se aplică în șnururi aflate la 20 cm distanță unul față de celălalt. Se aplică la temperaturi între +5°C și +40°C. Prinde crusta în 10-15 min de la aplicare. Timp de întărire : 24 ore pentru șnur de 2-3 mm., la temperatura de 23°C și 55% umiditate relativă. După întărire se poate vopsi cu vopsele acrilice și este rezistent la apă dulce și sărată, UV și la temperaturi cuprinse între -40°C și +90°C. Utilizarea unei benzi dublu adezive, groasă de 3 mm, este recomandată pentru susținerea plăcii/panoului în primele 24 de ore și pentru a asigura adezivului o grosime corectă.

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tirioc Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; **E-mail:** info@denbraven.ro; www.denbraven.ro
Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./ Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: +40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str, Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iasi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chisinau: Str. Ferdeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md





Den Braven

Lider mondial în izolați profesionali



Culori: Alb și alte culori la cerere.

Ambalare: cartușe de 290 ml.

Masuri de siguranță. Siguranță generală Consultati fișa de securitate

Caracteristici tehnice:

Bază			Polimer MS
Temperatură de aplicare		$^{\circ}\text{C}$	+5 / +40
Rată de aplicare	3 mm/6,3 bar	g/min	10
Rata de curgere	ISO 7390	mm	<2
Densitate		g/ml	1,57
Timp de formare crustă	23 $^{\circ}\text{C}$ /55% RF	min	10 - 15
Întărire după 24 de ore	23 $^{\circ}\text{C}$ /55% RF	mm	2 - 3
Rezistență la îngheț până la -15 $^{\circ}\text{C}$ în timpul transportului	Da		
Valabilitate între +5 $^{\circ}\text{C}$ și +25 $^{\circ}\text{C}$			9 luni
Capacitate de preluare a mișcărilor rostului		%	± 25
Rezistență la temperatură după întărire		$^{\circ}\text{C}$	-40 / +100

Proprietăți mecanice film 2 mm

Duritate Shore A	DIN 53505		60
Modul elasticitate 100%	DIN 53504	Mpa (N/mm ²)	1,4
Rezistență la tensionare	DIN 53504	Mpa (N/mm ²)	2,2
Alungire la rupere	DIN 53504	%	350

Garanție și răspundere:

Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de utilizare, manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului.

Ultima actualizare limba romana: 19.04.2011

Ultima actualizare limba engleza: 20.02.2008

Den Braven România Comex s.r.l.: C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea: Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; **E-mail:** info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./ Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro

Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: +40 (723) 801 162; 801 167

E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro

Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str, Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Alea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iasi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chisinau: Str. Ferdeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md

