



### Caracteristici Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Tip produs sau componenta	Comutator
Nume estetic	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Functie de comutare	1 cale
Echiptament furnizat	Conexiune internă de forță
Curent nominal	10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz
Actuator	Bascula
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

### Complementare

Tip si compozitie contacte	1 NO
Distanța de deschidere	> 3 mm
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Secțiunea cablului	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (flexibil) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3
Durabilitate electrică	10000 cic
Rezistență de izolație	> 5 MΩ @500 V
Rigiditate dielectrică	> 2000 V
Material	Capac mecanism: ASA + PC
Standarde	Directiva EMC EN 60669-1 Directiva LV
Temperatura ambiantă pentru utilizare	25...35 °C
Temperatura de depozitare	0...50 °C
Adâncime de montaj	22 mm
Adâncime	34 mm
Lățime	22.5 mm
Înălțime	45 mm
Greutate produs	0.0174 kg

### Mediu

grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare

### Contractual warranty

Perioada	18 months
----------	-----------