



### Caracteristici Principale

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Gama                                | Unica                            |
| Domeniul de aplicare al aparatului  | Control                          |
| Tip produs sau componenta           | Comutator                        |
| Nume estetic                        | Unica (standard estetic)         |
| Prezentare dispozitiv               | Mecanism cu ramă de fixare zamak |
| Functie de comutare                 | 1 cale                           |
| Aplicatie comutator                 | Comutator de sonerie             |
| Curent nominal                      | 10 A, 250 V c.a., 50/60 Hz       |
| Actuator                            | Buton                            |
| Numar de module                     | 2 module                         |
| Mod de fixare                       | Clesti lungi                     |
| Tenta de culoare placa de acoperire | Alb                              |

### Complementare

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip si compozitie contacte              | 1 NO                                                                               |
| Condiții de utilizare                   | Releu de comandă cu impuls                                                         |
| Distanța de deschidere                  | > 3 mm                                                                             |
| Marcaj                                  | Simbol clopotel                                                                    |
| Conexiuni - borne                       | Borna fara surub                                                                   |
| Secțiunea cablului                      | <= 2.5 mm <sup>2</sup> (flexibil)<br><= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigid)                |
| Capacitatea de rupere la sarcină minimă | 200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi: 0.3                                       |
| Durabilitate electrică                  | 40000 cic (cos φ: 0.6)                                                             |
| Rezistență de izolație                  | > 5 MΩ @500 V                                                                      |
| Rigiditate dielectrică                  | > 2000 V                                                                           |
| Material                                | Cadru de fixare: zamak<br>Capac mecanism: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) |
| Standarde                               | Directiva EMC<br>EN 60669-1<br>Directiva LV                                        |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare   | 25...35 °C                                                                         |
| Temperatura de depozitare               | 0...50 °C                                                                          |
| Adâncime de montaj                      | 22 mm                                                                              |
| Adâncime                                | 34 mm                                                                              |
| Lățime                                  | 70.9 mm                                                                            |
| Înălțime                                | 70.9 mm                                                                            |
| Greutate produs                         | 0.0592 kg                                                                          |

### Mediu

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IK    | IK01                                                       |
| grad de protectie IP    | IP20                                                       |
| caracteristica de mediu | Acetonă<br>Alcool<br>Amoniac<br>Decolorant<br>Săpun lichid |

Ulei  
Benzină  
Rezistent UV  
Fluid de curățare a geamurilor

protectia mediului si probleme

Fara halogen

### Durabilitatea ofertei

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status             | Green Premium product                                                 |
| RoHS                                 | Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                | Referinta nu contine SVHC peste prag                                  |
| Profil de mediu pentru produs        | Disponibil                                                            |
| Instrucțiuni sfârșit de viață produs | Nu necesită operații specifice de reciclare                           |

### Contractual warranty

|          |           |
|----------|-----------|
| Perioada | 18 months |
|----------|-----------|