

## 1. Specificatii tehnice

Emis de: Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd.  
H-9023 Győr Fehérvári út 16/b.

Scopul emiterii: Date tehnice despre pardoseala rezidentiala din PVC cu puma pe spate conform cu MSZ EN 653.

## 2. Zona de aplicare:

Suprafete domestice (21).

Pardoseala pentru aplicare pe suprafete domestice cu trafic moderat.

Pentru informatii legate de manipularea produsului (depozitate, instalare, intretinere) vedeti pagina web.  
[www.graboplast.com](http://www.graboplast.com)

## 3. Date tehnice ale produsului

Parametru	Dimensiune	Specificatie	Toleranta	Metoda testarii
Latime	cm	200; 250; 300; 400	min.	MSZ EN 426
Grosime	mm	3,0	+0,18; -0,15	MSZ EN 428
Greutate	g/m <sup>2</sup>	1300	+13%; -10%	MSZ EN 430
Densitatea stratului	kg/m <sup>3</sup>	1250	±50	MSZ EN 436
Stabilitate dimensionala (L/C)	%	±0,2	max.	MSZ EN 434
Ondulare	mm	8	max.	MSZ EN 434
Rezistenta la lumina	grade	6	min.	MSZ EN ISO 105-B02 3. method
Grupa de abraziune	-	T	-	MSZ EN 660-1
Grosimea stratului	mm	0,15	+13%; -10%	MSZ EN 429
Comfort la pasire, spatiere dupa incarcare of 15 s	mm	0,4	min.	MSZ EN 433
Spatiere reziduala	mm	0,35	max.	MSZ EN 433

## 4. Date informative despre produs

Parametri	Dimensiune	Specificatie	Toleranta	Metoda de testare
Simularea deplasamentului datorat picioarelor de mobilier	-	Nici o schimbare folosind picior tip 3	-	MSZ EN 424
Rezistenta chimica	Evaluare vizuala	Rezistenta crescuta	-	MSZ EN 423
Rezistenta la alunecare	class	DS	-	EN 13893
Reactia la foc	class	C <sub>f</sub> s <sub>1</sub>	-	EN 13501-1

Valid from:

2011.11.02.

Approved by:

István Reményi  
Leader of Quality Management