

ISOVER Vario® KB1

BANDA ADEZIVA

CE



APLICATII:

Banda adeziva pe o singura parte, flexibila, cu putere mare de lipire. Recomandata pentru etansarea suprapunerilor dintre membrana Vario® KM Duplex UV .

Se recomanda utilizearea la interior si adera pe urmatoarele tipuri de substrat: PE, PA, PU, PP, folie de aluminiu, hartie Kraft, metal, plastic, panouri dure din lemn (OSB, PAL, etc). Substratul trebuie sa fie uscat, fara praf si grasimi.

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALORILE TIPICE DE PERFORMANTA
Materiale componente	Banda speciala de PE caserata cu hartie si adeziv acrilat modificat, fara solvent, PVC sau metale grele
Temperatura de aplicare	De la -10 °C
Rezistenta la temperaturi	De la - 30°C pana la + 100°C.
Latime banda	60 mm
Lungime banda	40 m
EMICODE® EC1 PLUS 	Produsele Isover marcate cu EMICODE® EC1 PLUS emit cu de zece ori mai putine emisii decat reglementarile EU. In acest fel, dupa 28 de zile valorile VOC sunt la maxim 60 µg/m³ (valorile de referinta stabilite de EU—1000 µg/m³). Dupa testele initiale, produsele sunt testate continuu in mod aleatoriu in laboratoare independente, cu privire la VOC si continutul de solventi. Marcajul EMICODE® EC1 PLUS garanteaza ca Vario® KB1 este un produs sustenabil, ce asigura protectia mediului inconjurator, calitatea aerului la interior si un nivel foarte scazut de emisii.
A+ (VOC-Decree) 	Informatii despre gradul de emisie de substante volatile in aerul din interior, care descriu un risc toxic in timpul inhalarii, pe o scară de la A+ (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate).

