

ISOVER Vario® MultiTape

BANDA ADEZIVA RANFORSATA





APLICATII:

Banda adeziva pe o singura parte, flexibila, ductila, cu putere mare de lipire. Recomandata pentru realizarea de imbinari etanse intre Vario® KM Duplex UV si ferestrele de mansarda, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de constructie. De asemenea, ideal pentru etansarea suprapunerilor de membrana Vario® KM Duplex UV, si pentru o gama larga de etansari speciale, atât în interior cât si exterior.

Se recomanda utilizarea la interior sau exterior si adera pe urmatoarele tipuri de substrat: PE, PA, PU, PP, folie de aluminiu, hartie Kraft, metal, plastic, panouri dure din lemn (OSB, PAL, etc). Substratul trebuie sa fie uscat, fara praf si grasimi.

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALORILE TIPICE DE PERFORMANTA
Materiale componente	Banda speciala de PE cu adeziv acrilat modificat ,ranforsata cu plasa din fibre de sticla ,fara solvent, PVC
Temperatura de aplicare	De la -10 °C
Rezistenta la temperaturi	De la - 30°C pana la + 100°C.
Latime banda	60 mm
Lungime banda	25 m
Rezistenta la UV	1 luna (< 55 MJ/m ²)
EMICODE® EC1 PLUS 	Produsele Isover marcate cu EMICODE® EC1 PLUS emit cu de zece ori mai putine emisii decat reglementarile EU. In acest fel, dupa 28 de zile valorile VOC sunt la maxim 60 µg/m ³ (valorile de referinta stabilite de EU—1000 µg/m ³). Dupa testele initiale, produsele sunt testate continuu in mod aleatoriu in laboratoare independente, cu privire la VOC si continutul de solventi. Marcajul EMICODE® EC1 PLUS garanteaza ca Vario® KB1 este un produs sustenabil, ce asigura protectia mediului inconjurator, calitatea aerului la interior si un nivel foarte scazut de emisii.
A+ (VOC-Decree) 	Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate).

