

# ELECTROPOMPĂ AUTOAMORSANTĂ DE GRADINA WKX3000

## PREZENTARE PRODUS

**WKX3000** este o electropompă auto-amorsantă cu corpul pompei din fonta turnata.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru °C		35 (pentru aplicații casnice);
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- tensiune de alimentare	V/1Ph	1~230V ± 5%/50Hz;
- putere nominală	W	900;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	44;

## CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- condensator de pornire încorporat și protecție termică autoresetabilă;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- axul pompei din inox 2CR13;
- turbina: noryl;
- difuzorul și tubul Venturi: noryl armat cu fibră de sticlă;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- cablu electric 1.8m prevazut cu stecher Schuko;
- intrerupator PORNIT-OPRIT;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu;
- corpul pompei: inox;
- ax rotor: otel inoxidabil;



## PERFORMANȚE (H<sub>ASP</sub> = 0 m)

Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	45	50
	m <sup>3</sup> /h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,0
H refulare [m]		45	44	40.5	37.5	35	31.5	28	16	9	3

## APLICAȚII

- irigare grădini, umplere/golire rezervoare, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă, vehiculare lichide necorozive; **ATENȚIE:** - Respectați diametrul **interior** al țevilor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseul de aspirație și 1" pe traseul de refulare).

- Montați pompa într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic și protejat împotriva inundării, plasat cât mai aproape de sursa de apă.

- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă !

## GARANȚIE:

**-12 LUNI persoane juridice;**

**-24 luni persoane fizice;**

**Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.**